DAG 2950

Hotte à panneau en verre encastrée
862 mm | 720 m3/h | 61.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 862 mm 862 mm de largeur
- Utilisation simple grâce aux touches tactiles situées sur le panneau en verre facilement accessible
- Commande intuitive de l'éclairage avec Tap2Light
- Rangez 10 kg de livres, d'épices et bien d'autres choses encore de chaque côté de la hotte
- DynamicWhite – harmonisation parfaite de la température de couleur avec d'autres sources lumineuses



Code EAN: 4002517069941 / Numéro de matériel: 13181550 /
Ancien Numéro de matériel: 28G2950BBNF

Informations générales	
Référence du modèle	DAG 2950
Référence mat. du fabricant	13181550
Numéro EAN	4002517069941
Classe marketing	Silver
Modèle	
Hotte à panneau en verre encastrée	•
Modèle et design	
Couleur	Noir obsidien
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 150,DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 11-P
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Touches	•
Commande	Commandes Touch on Glass
Niveaux booster	1
Durée d'arrêt différé 10 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	54,4
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Système de filtre	
Nombre de filtres à graisses en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x watts	1 x 7,1 W
Puissance d'éclairage en Lx	275 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m^3/h) selon EN 61591	240
Puissance de ventilation Niveau 2 (m^3/h) selon EN 61591	325
Puissance de ventilation au niveau 3 (m^3/h) selon norme EN 61591	435
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon la norme EN 61591	720

DAG 2950
Hotte à panneau en verre encastrée
862 mm | 720 m3/h | 61.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



Code EAN: 4002517069941 / Numéro de matériel: 13181550 / Ancien Numéro de matériel: 28G2950BBNF

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	72,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	47,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	58,0
Recyclage	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m^3/h) selon EN 61591	210
Puissance de ventilation Niveau 2 (m^3/h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau 3 (m^3/h) selon norme EN 61591	445
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon norme EN 61591	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	77,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	56,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	63,0
Sécurité	
Verre trempé (ESG)	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions du corps de la hotte (l x h x p) en mm	862 x 338 x 310
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	338
Hauteur totale des hottes à mode recyclage en mm	338
Hauteur totale minimale pour les modèles ventilés et externes en (mm)	338
Hauteur totale maximale des hottes en mode évacuation d'air et en mode externe en mm	338
Hauteur totale minimale pour la recirculation en (mm)	338
Hauteur totale maximale des hottes en mode recyclage en mm	338

DAG 2950
Hotte à panneau en verre encastrée
862 mm | 720 m3/h | 61.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



Code EAN: 4002517069941 / Numéro de matériel: 13181550 /
Ancien Numéro de matériel: 28G2950BBNF

Largeur du corps de cheminée en mm	862
Hauteur du corps de cheminée en mm	338
Poids net en kg	14,3
Profondeur du corps de cheminée en mm	310
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,27
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•

DAG 2950

Hotte à panneau en verre encastrée

862 mm | 720 m3/h | 61.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light

