O 175
Panier supérieur
pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire.



- Pour verres à col étroit et verrerie de laboratoire.
- Hauteur de chargement de : 6 3/4 (170) in (mm) mm*
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Aucun doseur poudre possible

* La hauteur de chargement max. peut être réduite selon le type d'éléments de verrerie de laboratoire.

Code EAN: 4002511114876 / Numéro de matériel: 03807410 /
Ancien Numéro de matériel: 69117501D

Famille produit	
Laveurs pour verrerie, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	6 3/4 (170)
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	33
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	16 1/4 (412)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 15/16 (531)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	14 (6,30)
Poids brut en lb (kg)	16 (7,20)
Paquet d'accessoires	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	33
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	33