DOS S
Support de la pompe de dosage
avec fond incliné pour évacuation complète des conteneurs de produits liquides.

- Convient au montage du boîtier de pompe doseuse DOS G2
- Convient au montage de l'unité de pompe doseuse DOS GP3
- Avec 4 roulettes pivotantes pour une mobilité maximale.

Code EAN: 4002512161107 / Numéro de matériel: 04814240 /
Ancien Numéro de matériel: 59170031D

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Gris fer
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	40 5/8 (1030)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	39 3/8 (1000)

DOS S
Support de la pompe de dosage
avec fond incliné pour évacuation complète des conteneurs de produits liquides.

Code EAN: 4002512161107 / Numéro de matériel: 04814240 /
Ancien Numéro de matériel: 59170031D

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	14 5/8 (371)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	40 5/8 (1030)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	51 1/4 (1300)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	16 3/8 (413)
Poids net [kg]	20 (9,00)
Poids brut en kg	23 (10,00)