E 105/1
Complèment
pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 165 mm.



- convient pour env. 200 Tubes à essai (jusqu'à 12 x 165 mm)
- Capacité comprenant le couvercle A 13
- La largeur de mailles est égale à 9 x 9 mm

Code EAN: 4002514231075 / Numéro de matériel: 06907650 /
Ancien Numéro de matériel: 69510502D

| | |
|---|---|
| **Famille produit** | |
| Laveurs pour verrerie, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| **Accessoires** | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 8505 | • |
| **Catégorie de produit** | |
| Complément/module pour les tubes à essai | • |
| **Caractéristiques produit** | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Nombre de compléments | 6 |
| **Domaine d'application** | |
| Traitement des tubes à essai | • |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| **Capacité** | |
| Tubes à essai [nombre] | 200 |
| **Raccordement électr. standard** | |
| Nombre de phases de courant | 0 |
| Tension en V | 0-0 |
| Fréquence en Hz | 0-0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00-0,00 |
| Protection par fusible en A | 0-0 |
| **Dimensions et poids** | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 8 3/8 (212) |
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 7 7/8 (200) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 8 5/16 (210) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) | 9 5/16 (235) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) | 9 1/2 (240) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 9 7/8 (250) |
| Poids net en lb (kg) | 2 (0,90) |
| Poids brut en lb (kg) | 3 (1,14) |
| **Paquet d'accessoires** | |
| Couvercles A 13 [nombre] | 1 |