PW 5105 Vario [EL AV]
Lave-linge, chauffage électrique
ensemble suspension-amortissement libre, durée plus courte 53 min et vanne de vidange.

- Volume du tambour 3.53 (100) ft³ (l) l, charge 23 (10.0) lb (kg)
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Soin du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 50 %*, Facteur G370

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002515127414 / Numéro de matériel: 09292420 /
Ancien Numéro de matériel: 51510566USA

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Octoplus
Façade	Octobleu
Rapport de remplissage	1:10
Charge en lb. (kg)	23 (10,0)
Volume du tambour en l	3,53 (100) ft³ (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	14 5/8 (370)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambou Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,00
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min.	58
Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	53
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	54
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100
Facteur g	370
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•

PW 5105 Vario [EL AV]
Lave-linge, chauffage électrique
ensemble suspension-amortissement libre, durée plus courte 53 min et vanne de vidange.

Code EAN: 4002515127414 / Numéro de matériel: 09292420 /
Ancien Numéro de matériel: 51510566USA

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour les laveries	•
Programmes pour les foyers et les logements individuels	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour la restauration rapide	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Programmes pour les particuliers	•
Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Adaptateur pour dosage de liquide breveté	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2 AC 220-240V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	4,20-5,00
Puissance totale de raccordement en kW	4,40-5,20
Protection par fusible en A	30
Fiche NEMA : verrou tournant L6-30	•
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	2 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	3,80
Puissance totale de raccordement en kW	4,00
Protection par fusible en A	30
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau recyclée (option) [nombre]	1 x 1/2 po avec raccord 3/4 po
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	40 3/16 (1020)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	27 9/16 (700)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	32 9/16 (827)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	47 7/8 (1215)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	29 15/16 (760)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	36 1/16 (915)
Poids net en kg	327 (148,0)

PW 5105 Vario [EL AV]
Lave-linge, chauffage électrique
ensemble suspension-amortissement libre, durée plus courte 53 min et vanne de vidange.

Code EAN: 4002515127414 / Numéro de matériel: 09292420 /
Ancien Numéro de matériel: 51510566USA

Poids brut en kg	351 (159)
Charge au sol maximale en N	2750
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,80
Équipement	
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Rinçage désinfectant	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Boîtier de communication	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	7
Combinaisons [nombre]	1-2
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	227
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	53
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	45
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	80
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	55
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
Normes, contrôles, indicateurs	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•