APH 110 Net500
Convertisseur réseau Segosoft
pour connecter des appareils avec interface série à un réseau.

- Conversion données sérielles (RS 232) en données réseau (TCP/IP)
- Séparation galvanique des connexions, avec limiteur de surtension
- Capacité Power over Ethernet (PoE)
- À utiliser avec Segosoft Miele Edition
- Contenu de la livraison : bloc d'alimentation (1,4 m)

Code EAN: 4002515388464 / Numéro de matériel: 09687440 /
Ancien Numéro de matériel: 68815902D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Petits stérilisateurs	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 6121	•
PWD 6122	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques produit	
Couleur	Bleu
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des lames	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•

APH 110 Net500
Convertisseur réseau Segosoft
pour connecter des appareils avec interface série à un réseau.

Code EAN: 4002515388464 / Numéro de matériel: 09687440 /
Ancien Numéro de matériel: 68815902D

Traitement des clous intramédullaires/alésoirs	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	100
Fréquence en Hz	50-60
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	109
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	31
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 (50)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 1/8 (155)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 3/8 (235)
Poids net en kg	1 (0,32)
Poids brut en kg	2 (0,46)
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•