PWT 6089 Vario [EL LP]
Colonne machine à laver/sécheuse
pour le lavage/séchage dans un espace réduit, conception avec pompe de vidange.

- Volumes de tambour 80 l ou 180 l, charge 2 x 8.0 kg
- Grande variété de programmes – Programmes selon application
- Manipulation facile : unité de commande centrale
- Grande capacité de lavage – Durées des programmes très courtes
- Soin du linge grâce au tambour Hydrogliss/Aérogliss de Miele

Code EAN: / Numéro de matériel: 10411990 / Ancien Numéro de matériel:

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne
Ligne	Professionnel
Façade	Octobleu
Charge de la machine à laver en kg	8,0
Charge de la sécheuse en kg	8,0
Rapport de remplissage de la machine à laver	1:10
Rapport de remplissage de la sécheuse	1:22,5
Volume du tambour de la machine à laver en l	80
Volume du tambour de la sécheuse en l	180
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte de la machine à laver [Ø] en mm	370
Ouverture de porte de la sécheuse [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	L-l à droite/s-l à gauche
Moteur sans entretien avec convertisseur de fréquence dans la machine à laver	•
Tambou Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient aux laveries	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à une utilisation Offshore	•
Convient à la marine	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique en l/kg	8,25
Consommation énergétique spécifique de la machine à laver en kWh/kg	0,06
Consommation énergétique spécifique de la sécheuse en kWh/kg	0,95
Puissance d'évaporation maximale de la sécheuse en l/h	8,10
Durée de programme de la machine à laver en min.	53
Durée de programme de la sécheuse en min.	37
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	49
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Vitesse d'essorage de la machine à laver en tr/min.	1300
Facteur g de la machine à laver	520

PWT 6089 Vario [EL LP]
Colonne machine à laver/sécheuse
pour le lavage/séchage dans un espace réduit, conception avec pompe de vidange.

Code EAN: / Numéro de matériel: 10411990 / Ancien Numéro de matériel:

Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme de la sécheuse	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base / groupes acta.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour les laveries	•
Programmes pour les foyers et les logements individuels	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Programmes pour les particuliers	•
Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires	•
Dosage de la laveuse	
Bac à produits	3 compartiments
Adaptateur pour dosage de liquide breveté	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage de la machine à laver	Électrique
Type de chauffage de la sécheuse	Électrique
Raccordement électrique de la machine à laver	2 AC 220–240 V 60 Hz
Puissance de chauffe de la machine à laver en kW	4,20-5,00
Puissance totale de raccordement de la machine à laver en kW	4,40-5,20
Protection par fusible de la machine à laver en A	30,0
Raccordement électrique de la sécheuse	2 AC 240 V 60 Hz
Puissance de chauffe de la sécheuse en kW	5,20
Puissance totale de raccordement de la sécheuse en kW	5,70
Protection par fusible de la sécheuse en A	30,0
Fiche NEMA : verrou tournant L6-30	•
Variantes de tension possibles	
Raccordement électrique de la machine à laver	2 AC 208 V 60 Hz
Puissance de chauffe de la machine à laver en kW	3,80
Puissance totale de raccordement de la machine à laver en kW	4,00
Protection par fusible de la machine à laver en A	30,0

PWT 6089 Vario [EL LP]
Colonne machine à laver/sécheuse
pour le lavage/séchage dans un espace réduit, conception avec pompe de vidange.