Miele

PLW 6111 [DP BO SC CL H14 PR UL]
Laveur de laboratoire avec 3 niveaux de lavage design SlimLine
avec condensateur vapeur, surchauffeur, imprimante et éclairage de la cuve

- Rendement/Charge 126 verreries col étroit ou 121 pipettes – 7.416 (210) ft^3 (l) l volume utile
- Chargement et déchargement ergonomique – glissières télescopiques
- Flexible – les niveaux peuvent être placés dans 4 positions
- Grande visibilité grâce à la porte plein verre
- Grande capacité : traitement de récipients jusqu'à 50 l

Code EAN: 8051160654147 / Numéro de matériel: 10959290 /
Ancien Numéro de matériel: 62611177US

Forme et modèle	
Modèle	Appareil posable, 1 porte, rabattable en verre
Type de chauffage	Électrique
Face avant/Face arrière	Inox
Parois latérales	Inox
Forme étroite	•
Nombre de niveaux de lavage	3
Chargement et déchargement par glissières télescopiques	•
Verrouillage électrique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•
Utilisation	
Convient aux laboratoires	•
Capacité	
Verrerie à col étroit par charge [nombre]	126
Tubes à essai par charge [nombre]	468
Flacons de laboratoire par charge [nombre]	84
Pipettes par charge [nombre]	121
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en gal/min (l/min.)	184,94 (700)
Volume utile de la cuve en pi3 (l)	7,41 (210) ft^3 (l)
Commande	
Type de commande	MP.CON 3
Sélection du programme	Touch on Glass
Possibilité de programmation	Programmation libre
Programmes [nombre]	18
Emplacements libres de programme [nombre]	20
Détection en cas de panne de programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	7,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,25
Protection par fusible en A	30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	7,87 (2,00)
Raccordement à l'eau / vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Eau déminéralisée [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	100-800
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	4,09 (0,70)
Pompe de vidange [DN]	22
Dispositif de séchage	
Type de chauffage du dispositif de séchage	Électrique
Puissance de ventilation en m^3/h	88,29 (150) ft^3/min (m3/h)
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120

PLW 6111 [DP BO SC CL H14 PR UL]
Laveur de laboratoire avec 3 niveaux de lavage design SlimLine
avec condensateur vapeur, surchauffeur, imprimante et éclairage de la cuve

Code EAN: 8051160654147 / Numéro de matériel: 10959290 /
Ancien Numéro de matériel: 62611177US

Classe de filtre HEPA	H14
Classe de filtration du filtre HEPA (DIN EN 1822) en %	99,99
Puissance de chauffe électrique en kW	4,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1870
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	687
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	83 1/8 (2110)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	37 1/4 (945)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	33 1/8 (840)
Cuve, hauteur en po (mm)	26 3/16 (665)
Cuve, largeur en po (mm)	21 5/16 (540)
Cuve, profondeur en po (mm)	23 1/16 (585)
Hauteur de chargement au-dessus du sol en po (mm)	33 1/2 (850)
Poids net en lb (kg)	554 (251)
Poids brut en lb (kg)	574 (260)
Charge au sol maximale en N/m^2	4000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage selon DIN EN ISO 11201	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,26
Programmes	
Désinfection thermique	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Plastiques	•
Équipement	
2 pompes de dosage à tuyaux intégrées pour les liquides	•
Surchauffeur pour préchauffer l'eau déminéralisée	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle du volume de dosage	•
Interface pour la traçabilité du processus	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Support de charge – couplage direct	•
Séchage à l'air chaud intégré	•
Imprimante intégrée pour la traçabilité	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L)	•
Socle	•
Éclairage de la chambre	•
Possibilités de raccordement	
Interface série RS 232	•
Interface USB	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Directive RoHS 2011/65/UE	•
c CSA us	•