

PDR 922 [SI] Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage vapeur avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 14.13 (400.00) ft³ (l) I, charge36 (16.0) lb (kg) – 49 (22.0) lb (kg)
- Traitement tout en douceur du linge tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516546504 / Numéro de matériel: 12012290 / Ancien Numéro de matériel: 52922027NAM

Modèle Lave-linge Front Ligne Performance Plus Façade Inox Charge pour rapport de remplissage de 1:25 36 (16,0) Charge pour rapport de remplissage de 1:18 50 (22,5) Volume du tambour en I 14,13 (400,00) ft³ (I) Système de séchage Évacuation d'air Ouverture de porte [Ø] en mm 20 1/2 (520) Angle d'ouverture de porte en degrés 180 Charnière de porte Charnière de porte Charnière de porte, interchangeable • Tambour à structure alvéolaire en inox Oui Utilisation Convient à l'hôtellerie et la restauration • Convient à l'hôtellerie et la restauration • Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au rettoyage des textiles • Convient aux pressings et laveries • Convient aux pompiers et aux services de secours • Convient aux pompiers et aux centres équestres • Convient aux hâpitaux • Convient aux clubs de sport • Convient aux cabinets médicaux et dentaires • Convient aux cabinets médicaux et dentaires • Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances •
Ligne Performance Plus Façade Inox Charge pour rapport de remplissage de 1:25 36 (16,0) Charge pour rapport de remplissage de 1:18 50 (22,5) Volume du tambour en I 14,13 (400,00) ft³ (I) Système de séchage Évacuation d'air Ouverture de porte [Ø] en mm 20 1/2 (520) Angle d'ouverture de porte en degrés 180 Charnière de porte, interchangeable Gauche Charnière de porte, interchangeable • Charnière de porte, interchangeable • Charnière de porte il a restauration Oui Utilisation Convient à l'hôtellerie et la restauration • Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au Facility Management • Convient au nettoyage des textiles • Convient aux pressings et laveries • Convient pour l'artisanat • Convient aux pompiers et aux services de secours • Convient aux pompiers et aux centres équestres • Convient aux universités, écoles et crèches • Convient aux clubs de sport • Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires • Convient à l'industrie pétrochimique •
Façade Inox Charge pour rapport de remplissage de 1:25 36 (16,0) Charge pour rapport de remplissage de 1:18 50 (22,5) Volume du tambour en I 14,13 (400,00) ft³ (I) Système de séchage Évacuation d'air Ouverture de porte [Ø] en mm 20 1/2 (520) Angle d'ouverture de porte en degrés 180 Charnière de porte Charnière de porte Charnière de porte, interchangeable • Convient à l'hôtellerie et la restauration Oui Utilisation Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient aux facility Management • Convient au nettoyage des textiles • Convient aux pressings et laveries • Convient aux pompiers et aux services de secours • Convient aux naisons de retraite séquestres • Convient aux pompiers et aux services de secours • Convient aux nuiversités, écoles et crèches • Convient aux nuiversités, écoles et crèches • Convient aux clubs de sport • Convient aux cabinets médicaux et dentaires • Convient à l'industrie pétrochimique • Convient à l'industrie alimentaire •
Charge pour rapport de remplissage de 1:25 Charge pour rapport de remplissage de 1:18 Volume du tambour en I Système de séchage Evacuation d'air Ouverture de porte [Ø] en mm 20 1/2 (520) Angle d'ouverture de porte en degrés 180 Charnière de porte Charnière de porte Charnière de porte, interchangeable Tambour à structure alvéolaire en inox Utilisation Convient à l'hôtellerie et la restauration Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au rescility Management Convient aux pressings et laveries Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux pompiers et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie alimentaire e vacculation 14,13 (400,00) ft³ (l) Evacuation 20,(25,5) 20,(25,2) 20,(25
Charge pour rapport de remplissage de 1:18 Volume du tambour en l Volume du tambour en l Système de séchage Évacuation d'air Ouverture de porte [Ø] en mm Angle d'ouverture de porte en degrés Charnière de porte Charnière de porte Charnière de porte, interchangeable Tambour à structure alvéolaire en inox Oui Utilisation Convient à l'hôtellerie et la restauration Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au Facility Management Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux naisons de set crèches Convient aux pompiers et aux centres équestres Convient aux pompiers et aux centres équestres Convient aux nhôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire 50 (22,5) 14,13 (400,00) ft³ (l) Évacuation d'air 20 1/2 (520) 180 6auche Évacuation d'air 20 1/2 (520) 180 6uche Évacuation d'air 20 1/2 (520) 180 6uche Évacuation d'air 20 1/2 (520) 180 6uche Évacuation d'air 20 1/2 (520) Oui Utilisation • Coui l'aboute al evertaire et établissements de secours • Convient aux pressings et laveries • Convient aux pressings et laveries • Convient aux pompiers et aux services de secours • Convient aux pompiers et aux services de secours • Convient aux colubs de sport Convient aux clubs de sport Convient aux clubs de sport Convient aux cabinets médicaux et dentaires •
Volume du tambour en l Système de séchage Cuverture de porte [Ø] en mm Angle d'ouverture de porte en degrés Charnière de porte Charnière de porte, interchangeable Tambour à structure alvéolaire en inox Utilisation Convient à l'hôtellerie et la restauration Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au nettoyage des textiles Convient aux pressings et laveries Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie alimentaire 14,13 (400,00) ft³ (l) Évacuation d'air Évacuation d'air Évacuation d'air Évacuation d'air Evacuation d'air Évacuation d'air Evacuation d'air Evacuation d'air Evacuation d'air Angle (a) Noull Oui Utilisation Oui Utilisation • Convient aux maisons de retraite et établissements de soin • Convient aux Facility Management • Convient aux pressings et laveries • Convient aux pressings et laveries • Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux universités, écoles et crèches • Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux clubs de sport Convient aux clubs de sport Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Système de séchage Quverture de porte [Ø] en mm Angle d'ouverture de porte en degrés Charnière de porte Charnière de porte, interchangeable Tambour à structure alvéolaire en inox Oui Utilisation Convient à l'hôtellerie et la restauration Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au Facility Management Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie alimentaire Évacuation d'air 20 1/2 (520) 180 6auche Gauche 6 Gauche 6 6 Coui 6 Coui 6 Convient à l'hôtellerie et de restauration • Convient aux prassings et la restauration • Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres • Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux clubs de sport Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Ouverture de porte [Ø] en mm 20 1/2 (520) Angle d'ouverture de porte en degrés 180 Charnière de porte Gauche Charnière de porte, interchangeable • Tambour à structure alvéolaire en inox Oui Utilisation • Convient à l'hôtellerie et la restauration • Convient aux maisons de retraite et établissements de soin • Convient au Facility Management • Convient au nettoyage des textiles • Convient aux pressings et laveries • Convient pour l'artisanat • Convient pour l'artisanat • Convient aux pompiers et aux services de secours • Convient aux naisers et aux centres équestres • Convient aux universités, écoles et crèches • Convient aux hâpitaux • Convient aux clubs de sport • Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness • Convient à l'industrie pétrochimique • Convient à l'industrie alimentaire •
Angle d'ouverture de porte en degrés Charnière de porte Charnière de porte, interchangeable Tambour à structure alvéolaire en inox Utilisation Convient à l'hôtellerie et la restauration Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au Facility Management Convient au nettoyage des textiles Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux noppitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie alimentaire 180 Gauche 6 Coui Convient aux maiser alvéolaire en inox Oui
Charnière de porte Charnière de porte, interchangeable Tambour à structure alvéolaire en inox Oui Utilisation Convient à l'hôtellerie et la restauration Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au Facility Management Convient au nettoyage des textiles Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Charnière de porte, interchangeable Tambour à structure alvéolaire en inox Utilisation Convient à l'hôtellerie et la restauration Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au Facility Management Convient au nettoyage des textiles Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Tambour à structure alvéolaire en inox Utilisation Convient à l'hôtellerie et la restauration Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au Facility Management Convient au nettoyage des textiles Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient à l'hôtellerie et la restauration Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au Facility Management Convient au nettoyage des textiles Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin Convient au Facility Management Convient au nettoyage des textiles Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient au Facility Management Convient au nettoyage des textiles Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient au nettoyage des textiles Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient au nettoyage des textiles Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient aux pressings et laveries Convient pour l'artisanat Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient aux pompiers et aux services de secours Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient aux haras et aux centres équestres Convient aux universités, écoles et crèches Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient aux hôpitaux Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient aux clubs de sport Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire
fitness Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire •
Convient aux cabinets médicaux et dentaires Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire •
Convient à l'industrie pétrochimique Convient à l'industrie alimentaire •
Convient à l'industrie alimentaire •
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances •
Convient aux infrastructures publiques/sociales •
Données de puissance
Puissance d'évaporation maximale en l/h 15,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg 0,62
Durée de programme en min. 29
Heures de fonctionnement testées 20000
Commande
Type de commande M Touch Pro
Possibilité de programmation Programmable
Commande de programme Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h
Affichage du temps restant •
Affichage du déroulement de programme •
Langues d'affichage paramétrables •
Raccordement électr. standard
Type de chauffage Vapeur indirecte
Raccordement électrique 208/240 V 60 HZ 2 PH
Puissance de chauffe électrique en kW 0,00



PDR 922 [SI] Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage vapeur avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 40025 E548504 / Numéro de matériei: 12012290 / Ancien Numéro de matériei: 52922027NAM Puissance de chauffe de la vapeur en kW 28,00 Puissance totale de raccordement en kW 1,00 Protection par fusible en A 15 Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) 55 1/8 (1400) Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) 55 1/8 (1400) Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) 45 3/4 (1162) Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) 60 1/8 (1526) Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) 60 1/8 (1526) Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) 60 1/8 (1526) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 49 3/8 (1254) Poids net en lb (kg) 512 (231,9) Poids brut en lb (kg) 512 (231,9) Poids brut en lb (kg) 5200 Valeurs d'émissions Niveau de pression accustique d'émission au poste de travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mi/h 2,60 Équipement Rotation alternée du tambour 9. Conduit d'air axial 1. Filtre à peluches à grande surface filtrante 1. PerfectDry 9. Nervures Softlift 9. AirRecycling 9. Rotiet communication 1. Sélection de programme via cadre couleur 9. Bouton d'arrêt d'urgence 9. Accessoires indépendants de l'appareil 9. Possibilités de raccordement Monnayeur (option) 1. Interface optique pour l'accès Service 1. Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) 9. Sécheuse Wi-Fi 9. Boîtier de connexion 9. Macques respiratoires [nombre] 16. Combinaisons [nombre] 16. Combinaisons [nombre] 2. Couettes symthétiques [nombre] 3. Couettes plumes [nombre] 3. Couettes plumes [nombre] 73. Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 34. Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 34. Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 34. Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 34. Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 34. Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 3.		
Puissance totale de la vapeur en kW Puissance totale de raccordement en kW 1,00 Protection par fusible en A 15 Dimensions et poids de la sécheuse Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Poids net en lb (kg) Dimension estérieure, profondeur brute en po (mm) Poids brut en lb (kg) S12 (231,9) Poids brut en lb (kg) S43 (246) Charge au sol maximale en N/m² Z600 Valeurs d'émissions Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h Equipment Rotation alternée du tambour Conduit d'air axiai PerfectDry PerfectDry PerfectDry PerfectDry Posibilité de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Bottier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires (nombre) Jonethes synthétiques (nombre) Couettes synthétiques (nombre) Jonethes synthétiques (nombre) Joreillers synthétiques (nombre) Joreillers synthétiques (nombre) Joreillers synthétiques (nombre) Joreillers plumes (nombre) Joreillers, coton, 40 cm (nombre) Joreillers, coton, 50 cm (nombre) Joreillers, coton, 50 cm (nombre) Joreillers, microfibre, 40 cm (nombre) Joreillers, microfibre, 40 cm (nombre) J		90 /
Puissance totale de raccordement en kW Protection par fusible en A 15 Dimensions et poids de la sécheuse Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) Dimension extérieure, profondeur en po (mm) Dimension extérieure		28.00
Protection par fusible en A 15 Dimensions et poids de la sécheuse 55 1/8 (1400) Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) 55 1/8 (1400) Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) 35 11/16 (906) Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) 45 3/4 (1162) Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Poids net en Ib (kg) 512 (231,9) Poids brut en Ib (kg) 543 (246) Charge au sol maximale en N/m² 2600 Valeurs d'émissions 62 dB(A) re 20 μPa Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail 62 dB(A) re 20 μPa Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 2,60 Équipement • Rotation alternée du tambour • Conduit d'air axial • FeirectDry • Nervieres Sottlift • AirRecycling • Boitier de communication • Sélection de programme via cadre coul	•	-
Dimensions et poids de la sécheuse Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) 55 1/8 (1400) Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) 35 11/16 (906) Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) 45 3/4 (1162) Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) 60 1/8 (1528) Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 49 3/8 (1254) Poids net en lb (kg) 512 (231,9) Poids brut en lb (kg) 512 (231,9) Poids brut en lb (kg) 543 (246) Charge au sol maximale en N/m² 2600 Valeurs d'émissions Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mi/h 2,60 Équipement Rotation alternée du tambour 2,600 Equipement Rotation alternée du tambour 4. Conduit d'air axial 5. Fittre à peluches à grande surface filtrante 6. PerfectDry 8. Nervures Softlift 8. AirRecycling 9. Boîtier de communication 5. Sélection de programme via cadre couleur 9. Bouton d'arrêt d'urgence 1. Accessoires indépendants de l'appareil 9. Possibilités de raccordement Monnayeur (option) 1. Interface optique pour l'accès Service 1. Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) 5. Sécheuse Wi-Fi 9. Boîtier de connexion 1. Module réseau local (option) 2. Capacités 1. Masques respiratoires [nombre] 3. Survestes [nombre] 3. Survestes [nombre] 3. Survestes [nombre] 4. Torchons, 22 g [nombre] 3. Couettes synthétiques [nombre] 3. Survestes [nombre] 4. Torchons, 22 g [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 34 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 3. Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 3. Normes, contrôles, indicateurs	-	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	·	15
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 49 3/8 (1254) Poids brut en Ib (kg) Charge au sol maximale en N/m² 2600 Valeurs d'émissions Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mi/h Équipment Rotation alternée du tambour Conduit d'air axial Filtre à peluches à grande surface filtrante PerfectDry Nervures Sofflift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Oreillers synthétiques [nombre] Oreillers synthétiques [nombre] Oreillers synthétiques [nombre] Oreillers plumes [nombre] Agepillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 3 serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 3 serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	·	FF 1/0 (1400)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) 45 3/4 (1162) Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) 60 1/8 (1526) Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 49 3/8 (1254) Poids net en lb (kg) 512 (231,9) Poids brut en lb (kg) 543 (246) Charge au sol maximale en N/m² Valeurs d'émissions Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mi/h 2,60 Équipement Rotation alternée du tambour • . Conduit d'air axial • . Filtre à peluches à grande surface filtrante • . PerfectDry • . Nervures Sofflift • . AirRecycling • . Botiter de communication • . Sélection de programme via cadre couleur • . Bouton d'arrêt d'urgence • . Accessoires indépendants de l'appareil • . Possibilités de raccordement Monnayeur (option) • . Interface optique pour l'accès Service • . Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) • . Sécheuse Wi-Fi • . Boîtier de connexion • . Module réseau local (option) • . Capacités Masques respiratoires [nombre] 5 . Couettes synthétiques [nombre] 2 . Coriellers synthétiques [nombre] 3 . Couettes plumes [nombre] 4 . Torchons, 22 g [nombre] 3 . Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 73 . Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 34 . Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 34 . Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 . Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 . Normes, contrôles, indicateurs		
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 49 3/8 (1254) Poids net en lb (kg) 512 (231,9) Poids brut en lb (kg) 543 (246) Charge au sol maximale en N/m² 2600 Valeurs d'émissions Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 62 (260) Equipment Rotation alternée du tambour • Conduit d'air axial • Filtre à peluches à grande surface filtrante • PerfectDry Nervures Softlift AirRecycling • Boîter de communication • Sélection de programme via cadre couleur • Boûton d'arrêt d'urgence • Accessoires indépendants de l'appareil • Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service • Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion • 16 Combinaisons [nombre] 16 Combinaisons [nombre] 2 Couettes synthétiques [nombre] 3 Survestes [nombre] 3 Couettes plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 3 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 3 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, inicrofibre, 40 cm [nombre] 3 Serpillères, inicrofibre, 50 cm [nombre] 3 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 3 Serpillères, inicrofibre, 50 cm [nombre] 3 Serpillères, cotor, 50 cm [nombre] 3 Serpillères, inicrofibre, 50 cm [nombre] 3 Serpillères, cotor, 50 cm [nombre] 3 Serpillères, cotor, 50 cm [nombre] 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) 42 15/16 (1090) Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) 49 3/8 (1254) Poids net en Ib (kg) 512 (231,9) Poids brut en Ib (kg) 543 (246) Charge au sol maximale en N/m² 2600 Valeurs d'émissions 62 dB(A) re 20 μPa Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail 62 dB(A) re 20 μPa Équipement 8 Rotation alternée du tambour • Conduit d'air axial • Filtre à peluches à grande surface filtrante • PerfectDry • Nervures Softilift • AirRecycling • Boîtier de communication • Sélection de programme via cadre couleur • Bouton d'arrêt d'urgence • Accessoires indépendants de l'appareil • Possibilités de raccordement Monayeur (option) Interface optique pour l'accès Service • Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) • Sécheuse Wi-Fi • Boîtier de connexion •		-
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Poids net en 1b (kg) Foids brut en 1b (kg) Folds brut en 1b (kg) Folds brut en 1b (kg) Valeurs d'émissions Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h Équipement Rotation alternée du tambour Conduit d'air axial Filtre à peluches à grande surface filtrante PerfectDry Nervures Softlift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Gerpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre]		
Poids net en Ib (kg) Poids brut en Ib (kg) Forage au sol maximale en N/m² Polarge en N/m² Pol		
Poids brut en Ib (kg) Charge au sol maximale en N/m² Valeurs d'émissions Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mi/h Équipement Rotation alternée du tambour Conduit d'air axial Filtre à peluches à grande surface filtrante PerfectDry Nervures Softlift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Coubettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Coreillers synthétiques [nombre] 3 Couettes plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 3 Gerpillères, coton, 50 cm [nombre] 3 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 3 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 4 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs		
Charge au sol maximale en N/m² Valeurs d'émissions Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mi/h Équipement Rotation alternée du tambour Conduit d'air axial Filtre à peluches à grande surface filtrante PerfectDry Nervures Softlift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Survestes [nombre] Gouettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Oreillers synthétiques [nombre] Torchons, 22 g [nombre] Serpillères, coton, 50 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Ouvertures d'été pour chevaux [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Ouvertures d'été pour chevaux [nombre] Survess, ontorôles, indicateurs		
Valeurs d'émissions Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail 62 dB(A) re 20 μPa travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 2,60 Équipement		
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h Équipement Rotation alternée du tambour Conduit d'air axial Filtre à peluches à grande surface filtrante PerfectDry Nervures Softlift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] 7 Couettes plumes [nombre] 3 Couettes plumes [nombre] 7 Oreillers plumes [nombre] 3 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Sorpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Sorpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Normes, contrôles, indicateurs		2600
travail Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h Équipement Rotation alternée du tambour Conduit d'air axial Filtre à peluches à grande surface filtrante PerfectDry Nervures Softlift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Survestes [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Torchons, 22 g [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, coton, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Normes, contrôles, indicateurs		
Equipement Rotation alternée du tambour • Conduit d'air axial •		62 dB(A) re 20 μPa
Rotation alternée du tambour Conduit d'air axial Filtre à peluches à grande surface filtrante PerfectDry Nervures Softlift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Arabit que service [nombre] Couettes plumes [nombre] Arabit que service [nombre] Arabit que s	Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,60
Conduit d'air axial Filtre à peluches à grande surface filtrante PerfectDry Nervures Softlift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Coreillers plumes [nombre] Arabier de service [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, coton, 50 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	Équipement	
Filtre à peluches à grande surface filtrante PerfectDry Nervures Softlift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Survestes [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Arorchons, 22 g [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	Rotation alternée du tambour	•
PerfectDry Nervures Softlift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Coreillers plumes [nombre] ATOrchons, 22 g [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	Conduit d'air axial	•
Nervures Softlift AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Acuettes plumes [Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
AirRecycling Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	PerfectDry	•
Boîtier de communication Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Survestes [nombre] Soutets synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] A Torchons, 22 g [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, coton, 50 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Normes, contrôles, indicateurs	Nervures Softlift	•
Sélection de programme via cadre couleur Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Torchons, 22 g [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Normes, contrôles, indicateurs	AirRecycling	•
Bouton d'arrêt d'urgence Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] 16 Combinaisons [nombre] 3 Survestes [nombre] 5 Couettes synthétiques [nombre] 2 Oreillers synthétiques [nombre] 3 Couettes plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 3erpillères, coton, 40 cm [nombre] 3erpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 3erpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Boîtier de communication	•
Accessoires indépendants de l'appareil Possibilités de raccordement Monnayeur (option) Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Oreillers plumes [nombre] Torchons, 22 g [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Normes, contrôles, indicateurs	Sélection de programme via cadre couleur	•
Possibilités de raccordementMonnayeur (option)•Interface optique pour l'accès Service•Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)•Sécheuse Wi-Fi•Boîtier de connexion•Module réseau local (option)•CapacitésMasques respiratoires [nombre]16Combinaisons [nombre]3Survestes [nombre]5Couettes synthétiques [nombre]2Oreillers synthétiques [nombre]2Oreillers plumes [nombre]2Oreillers plumes [nombre]4Torchons, 22 g [nombre]364Serpillères, coton, 40 cm [nombre]84Serpillères, coton, 50 cm [nombre]73Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]133Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]94Couvertures d'été pour chevaux [nombre]3Normes, contrôles, indicateurs	Bouton d'arrêt d'urgence	•
Monnayeur (option)•Interface optique pour l'accès Service•Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)•Sécheuse Wi-Fi•Boîtier de connexion•Module réseau local (option)•Capacités**Masques respiratoires [nombre]16Combinaisons [nombre]3Survestes [nombre]5Couettes synthétiques [nombre]2Oreillers synthétiques [nombre]3Couettes plumes [nombre]2Oreillers plumes [nombre]4Torchons, 22 g [nombre]4Serpillères, coton, 40 cm [nombre]84Serpillères, coton, 50 cm [nombre]73Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]133Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]94Couvertures d'été pour chevaux [nombre]3Normes, contrôles, indicateurs	Accessoires indépendants de l'appareil	•
Interface optique pour l'accès Service Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Coreillers plumes [nombre] Coreillers plumes [nombre] A Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Normes, contrôles, indicateurs	Possibilités de raccordement	
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Coreillers plumes [nombre] Coreillers plumes [nombre] A Torchons, 22 g [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Normes, contrôles, indicateurs	Monnayeur (option)	•
Sécheuse Wi-Fi Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] 16 Combinaisons [nombre] 3 Survestes [nombre] 5 Couettes synthétiques [nombre] 2 Oreillers synthétiques [nombre] 2 Oreillers synthétiques [nombre] 2 Oreillers plumes [nombre] 2 Oreillers plumes [nombre] 3 Couettes plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 364 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 364 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 3 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Interface optique pour l'accès Service	•
Boîtier de connexion Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Coreillers plumes [nombre] Coreillers plumes [nombre] A Torchons, 22 g [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, coton, 50 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Normes, contrôles, indicateurs	Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Module réseau local (option) Capacités Masques respiratoires [nombre] 16 Combinaisons [nombre] 3 Survestes [nombre] 5 Couettes synthétiques [nombre] 2 Oreillers synthétiques [nombre] 3 Couettes plumes [nombre] 2 Oreillers plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 364 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 364 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Sécheuse Wi-Fi	•
CapacitésMasques respiratoires [nombre]16Combinaisons [nombre]3Survestes [nombre]5Couettes synthétiques [nombre]2Oreillers synthétiques [nombre]3Couettes plumes [nombre]2Oreillers plumes [nombre]4Torchons, 22 g [nombre]364Serpillères, coton, 40 cm [nombre]84Serpillères, coton, 50 cm [nombre]73Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]133Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]94Couvertures d'été pour chevaux [nombre]3Normes, contrôles, indicateurs	Boîtier de connexion	•
Masques respiratoires [nombre] Combinaisons [nombre] Survestes [nombre] 5 Couettes synthétiques [nombre] Couettes synthétiques [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Couettes plumes [nombre] Torchons, 22 g [nombre] Serpillères, coton, 40 cm [nombre] Serpillères, coton, 50 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] Couvertures d'été pour chevaux [nombre] Normes, contrôles, indicateurs	Module réseau local (option)	•
Combinaisons [nombre] 3 Survestes [nombre] 5 Couettes synthétiques [nombre] 2 Oreillers synthétiques [nombre] 3 Couettes plumes [nombre] 2 Oreillers plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 364 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 84 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Capacités	
Survestes [nombre] 5 Couettes synthétiques [nombre] 2 Oreillers synthétiques [nombre] 3 Couettes plumes [nombre] 2 Oreillers plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 364 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 84 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Masques respiratoires [nombre]	16
Couettes synthétiques [nombre] 2 Oreillers synthétiques [nombre] 3 Couettes plumes [nombre] 2 Oreillers plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 364 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 84 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Combinaisons [nombre]	3
Oreillers synthétiques [nombre] 3 Couettes plumes [nombre] 2 Oreillers plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 364 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 84 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Survestes [nombre]	5
Couettes plumes [nombre] 2 Oreillers plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 364 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 84 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre] 4 Torchons, 22 g [nombre] 364 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 84 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Oreillers synthétiques [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre] 364 Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 84 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Couettes plumes [nombre]	2
Serpillères, coton, 40 cm [nombre] 84 Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Oreillers plumes [nombre]	4
Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs		364
Serpillères, coton, 50 cm [nombre] 73 Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] 133 Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs	Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	84
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs		73
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] 94 Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs		
Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 3 Normes, contrôles, indicateurs		94
Normes, contrôles, indicateurs		3
	Protection contre les projections d'eau IP X4	•



PDR 922 [SI] Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage vapeur avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516546504 / Numéro de matériel: 12012290 / Ancien Numéro de matériel: 52922027NAM c ETL US

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE