

PWA 8672 [U DS5 2AC208V/60HZ]

Laveur

avec doseur de produits liquides et fonction OuvertureAuto.



- Durée du programme le plus court : 25 min min
- Capacité/charge : par exemple 18 cassettes de taille normale
- Rendement/Charge par ex. 44 instruments de transmission ou 44 aspirations
- Confort d'utilisation maximal avec écran couleur tactile M Touch Flex
- Connectivité par défaut via Wi-Fi

Code EAN: 4002516884781 / Numéro de matériel: 12800830 /
Ancien Numéro de matériel: 62867202NAM

Forme et modèle	
Modèle	Appareil posable, encastrable, étroit
Ligne	ExploreLine
Couleur du panneau	Noir
Habillage extérieur	Inox
Encastrable	•
Couvercle	Sans couvercle
Nombre de niveaux de lavage	2
AutoClose – Verrouillage automatique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•
Utilisation	
Convient aux cabinets dentaires	•
Capacité	
Aspire-salive chirurgicaux par cycle [nombre]	44
Instruments avec lumen par charge [nombre]	44
Instruments de transmission par charge [nombre]	44
Paniers à mailles (176 x 273 x 30 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	18
Paniers à mailles (176 x 273 x 41 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	18
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en gal/min (l/min.)	132,1 (500)
Volume utile de la cuve en l	5,12 (145,00) ft ³ (l)
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	25
Heures de fonctionnement testées	15000
Température de rinçage maximale en °F (°C)	158 (70)
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (en option)	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Approbation de la charge directement via l'écran	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	5
Emplacements libres de programme [nombre]	5
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	2 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	6 (1,90)
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ

PWA 8672 [U DS5 2AC208V/60HZ]

Laveur

avec doseur de produits liquides et fonction OuvertureAuto.



Code EAN: 4002516884781 / Numéro de matériel: 12800830 /

Ancien Numéro de matériel: 62867202NAM

Puissance de chauffe électrique en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	20
Raccordement à l'eau / vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	39 3/8 (100)
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	62,59 (10,70)
Pompe de vidange [DN]	0,86 (22)
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Waterproof
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	32 5/16 (820)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	23 9/16 (598)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	23 9/16 (598)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	36 1/4 (920)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	26 7/16 (670)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	29 3/16 (740)
Cuve, hauteur utile en mm	20 1/2 (520)
Cuve, largeur utile en mm	20 7/8 (530)
Cuve, profondeur du panier supérieur en po (mm)	18 11/16 (474)
Poids net en kg	149,91 (68)
Cuve, profondeur du panier inférieur en po (mm)	20 1/2 (520)
Poids brut en lb (kg)	169,75 (77)
Charge au sol maximale en N/m ²	1220
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	0,50
Programmes	
Vario Dental	•
Vario Dental +	•
Rinçage eau froide	•
Nettoyage machine	•
Équipement	
Doseur de produit de rinçage à 1 porte	•
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
1 pompe de dosage pour l'agent neutralisant	•
Canne d'aspiration pour bidon de produit 10–20 l (option)	•
Canne d'aspiration confort DC5	•
Contrôle du volume de dosage	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Séquences tutorielles	•
Interface de traçabilité (option)	•
Système de filtre à plusieurs composants	•

PWA 8672 [U DS5 2AC208V/60HZ]

Laveur

avec doseur de produits liquides et fonction OuvertureAuto.



Code EAN: 4002516884781 / Numéro de matériel: 12800830 /
Ancien Numéro de matériel: 62867202NAM

Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Support de charge – couplage direct	•
Ouverture auto	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Interface optique SAV	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Composants complets (option)	•
Possibilités de raccordement	
Wi-Fi	•
Interface Ethernet (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Classe de dispositif médical UE IIB	•
Santé Canada, Instrument médical classe II	•