

A 204
Chariot
pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Niveau 1 : convient à la prise en charge des compléments
- Niveau 2 à droite : 22 raccords pour instruments à cavité
- Niveau 2 à gauche : 11 adapt. Luer-Lock, mâles, horiz. Tuyau
- Avec bras de lavage intégré
- Tuyau de filtration A 800 utilisable dans chaque barre injection

Numéro EAN: 4002515460733 / Numéro de matériel: 09862460 /
Ancien Numéro de matériel: 69620400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Chariots pour instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	2-4
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	365
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	535
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	530
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	11,50
Poids brut en kg	12,50
Accessoires	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1