

K 34543-55 iF

Réfrigérateur encastrable

avec amén. int. pratique, grâce à SpotLight, ComfortClean et au comp. cong.



- Eclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Les balconnets de contre-porte vont au lave-vaisselle grâce à ComfortClean
- Fermeture amortie de la porte grâce à SoftClose
- Compartiment de congélation 4* intégré
- Refroidir rapidement les aliments grâce à SuperCool

Numéro EAN: 4002515489734 / Numéro de matériel: 09922320 /

Ancien Numéro de matériel: 36345433CH

Informations générales	
Référence du modèle	K 34543-55 iF
Numéro de matériel du fabricant	09922320
Numéro EAN	4002515489734
Catégorie marketing	Platinum
Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Butée de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Design	
Éclairage zone de réfrigération	LED
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Accessoires en option nécessaires	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
ComfortClean	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Conseils pour le refroidissement	•
Modes de refroidissement	•
Notifications push	•
RemoteUpdate	•
Intégration Smart Home	•
Commande	
Concept de commande	TouchControl
SuperCool	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Appareil/zone de froid	
Nombre de clayettes	4
dont divisibles (FlexiBoard)	1
dont sur roulettes	1
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	158,96
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,43
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche min. en mm	550
Largeur de la niche max. en mm	550

K 34543-55 iF

Réfrigérateur encastrable

avec amén. int. pratique, grâce à SpotLight, ComfortClean et au comp. cong.



Numéro EAN: 4002515489734 / Numéro de matériel: 09922320 /


Ancien Numéro de matériel: 36345433CH

Hauteur de la niche min. en mm	1270
Hauteur de la niche max. en mm	1270
Profondeur de la niche en mm	605
Dimensions (l x h x p) en mm	548 x 1268 x 575
Largeur de l'appareil en mm	548
Hauteur de l'appareil en mm	1268
Profondeur de l'appareil en mm	575
Poids en kg	47,0
Technique de fixation	Porte fixe
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	15
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	200
Zone de congélation 4 étoiles en l	22
Volume total utile en l	221
Durée de conservation en cas de panne en h	10
Capacité de congélation en kg/24 h	4,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	31
Consommation électrique en milliampères (mA)	1000
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•

K 34543-55 iF

Réfrigérateur encastrable

avec amén. int. pratique, grâce à SpotLight, ComfortClean et au comp. cong.



K34543-55 iF, K34543-55iF-1 (installation drawings)