

DA 4248 V D Puristic Varia

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Design intemporel – hotte télescopique inox sur 1198 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Toujours la bonne hauteur : réglage motorisé de la hauteur
- Performant – 675 m³/h au niveau Booster
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele

Numéro EAN: 4002515945506 / Numéro de matériel: 10767370 / Ancien Numéro de matériel: 28424855D

Modèle	
Hotte aspirante îlot	•
Construction et design	
Couleur	Inox
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Évacuation d'air
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique	Con@ctivity 3,0
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Ensemble silencieux	•
Hood in motion	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	30,8
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Moteur ECO	•
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	30,8
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	6
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	600 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	420
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	675
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	39,0

DA 4248 V D Puristic Varia

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.




Numéro EAN: 4002515945506 / Numéro de matériel: 10767370 /
Ancien Numéro de matériel: 28424855D

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	49,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	58,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	70,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	43,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	755
Largeur du corps de hotte en mm	1198
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1045
Hauteur du corps de hotte en mm	70
Profondeur du corps de hotte en mm	698
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Poids net en kg	45,0
Raccordement fixe	•
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance de raccordement totale en kW	0,29
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein

DA 4248 V D Puristic Varia

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



DA 4248 VD (Installation drawing)