

DA 2578

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 702 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performant – 600 m³/h au niveau Booster
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

Numéro EAN: 4002515976722 / Numéro de matériel: 10842590 /
Ancien Numéro de matériel: 28257855CH

| | |
|--|-------------|
| Modèle | |
| Aérateur | • |
| Modes de cuisson | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire | DUU 151 |
| Filtre à charbon actif en option nécessaire | DKF 15-P |
| Design | |
| Couleur | Inox |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Fonction automatique Con@ctivity | • |
| Commande électronique | • |
| Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster) | 3 |
| Application Miele@mobile | • |
| Désactivation programmable du niveau Booster | • |
| Durée arrêt différé 5/15 min. | • |
| Indicateur de saturation du filtre à graisses | • |
| Saturation du filtre à graisses programmable | • |
| Saturation du filtre à charbon actif programmable | • |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 51,7 |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 51,7 |
| Classe d'efficacité dynamique des fluides | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | B |
| Système de filtration | |
| Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique (10 couches) | 2 |
| Éclairage | |
| LED | • |
| Nombre x watt | 2 x 3 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 300 lx |
| Température de couleur en K | 3000 Kelvin |
| Ventilateur | |
| Ventilateur aspirant des deux côtés | • |
| Moteur à courant alternatif (moteur AC) | • |
| Évacuation d'air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591 | 250 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591 | 300 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591 | 360 |
| Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h) | 600 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 47,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 51,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 56,0 |

DA 2578

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002515976722 / Numéro de matériel: 10842590 /
Ancien Numéro de matériel: 28257855CH

| | |
|---|------|
| Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 67,0 |
| Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa) | 32,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 52,0 |
| Recyclage d'air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 200 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 250 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 320 |
| Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 | 530 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 55,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 59,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 63,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 72,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Sécurité | |
| Arrêt de sécurité | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur du corps de hotte en mm | 702 |
| Hauteur du corps de hotte en mm | 50 |
| Profondeur du corps de hotte en mm | 402 |
| Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm | 450 |
| Poids net en kg | 11,6 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,5 |
| Prise de terre | • |
| Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
| Puissance de raccordement totale en kW | 0,22 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Instructions de montage | |
| Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
| Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière | • |
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm | 150 |

DA 2578

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002515976722 / Numéro de matériel: 10842590 /
Ancien Numéro de matériel: 28257855CH

Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi recommandable

Accessoires fournis

Clapet anti-retour •

Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif

Ja