Miele

# D 600-3000 [S] LACO
Repasseuse, vapeur
avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 3000 mm.



- Puissance 144.0 kg/h*, diamètre du cylindre 600 mm, largeur du plan de travail 3000 mm
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)
- Chauff. uniforme de presse – Système efficace de circ. de l'huile
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option

* En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002516076155 / Numéro de matériel: 11034820 /
Ancien Numéro de matériel: 53603045D

| | |
|---|---|
| **Concept modulaire et version** | |
| Modèle | Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière |
| Ligne | Professionnel |
| Habillage extérieur | Gris fer |
| Diamètre du cylindre en mm | 600 |
| Largeur de travail en mm | 3000 |
| Matériau de la presse | Acier (LACO) |
| Garniture inférieure du rouleau | Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales |
| Toile de repassage | Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté |
| **Application** | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés | • |
| Convient aux pressings et laveries | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| **Données de puissance** | |
| Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h | 144,0 |
| **Commande** | |
| Type de commande | Sélecteur rotatif |
| Écran tactile (option) | Drehwahlschalter,Touch-Display LACO (Option) |
| Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min. | 1,5 |
| Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min. | 6,5 |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| **Raccordement électr. standard** | |
| Type de chauffage | Vapeur |
| Raccordement électrique | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,62 |
| Protection par fusible en A | 40 |
| Tension spéciale (en option) | • |
| **Dimensions et poids** | |
| Dimensions extérieures, hauteur en mm | 1414 |
| Dimensions extérieures, largeur en mm | 3975 |
| Dimensions extérieures, profondeur en mm | 1945 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1514 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 4075 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1640 |
| Poids net en kg | 2600 |
| Poids brut en kg | 2630 |
| **Valeurs d 'émissions** | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | 70 dB(A) re 20 µPa |
| **Équipement** | |
| Table de sortie rallongée (option) | • |
| Barre protège-doigts | • |

D 600-3000 [S] LACO
Repasseuse, vapeur
avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 3000 mm.



Numéro EAN: 4002516076155 / Numéro de matériel: 11034820 /
Ancien Numéro de matériel: 53603045D

| | |
|---|---|
| Pédale (option) | • |
| Bandes d'engagement perforées avec fonction d'aspiration (option) | • |
| Bandes d'insertion synchronisées (option) | • |
| Table d'introduction plus profonde (option) | • |
| Engagement à pince Easy-Clamp (option) | • |
| Décolleur | • |
| Surveillance des décolleurs (option) | • |
| Panier à linge | • |
| Retour avant du linge (option) | • |
| Capot de protection | • |
| Fonction pause | • |
| Vitesse de repassage supplémentaire (en option) | • |
| Presse flexible, soudée au laser | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| **Possibilités de raccordement** | |
| Machine d'engagement (option) | • |
| Pliage (option) | • |
| **Normes, contrôles, indicateurs** | |
| CE | • |