

A 860
Cadre de maintien
pour modules d'injection A 300/2 et A 300/3



- Répartition : 2 x 4 champs
- Utilisable sur le module à injection A 300/2 et A300/3
- pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Composant du système EasyLoad

Numéro EAN: 4002516087663 / Numéro de matériel: 11056800 /
Ancien Numéro de matériel: 69686000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	8
Largeur de compartiment en mm	114
Longueur de compartiment en mm	114
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	30
Dimension extérieure, largeur nette en mm	250
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	350
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	35
Dimension extérieure, largeur brute en mm	300
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	400
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,18