

H 7660-55 BP

Four

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight



- Écran tactile avec capteur de proximité – M Touch S +MotionReact
- Nettoyage facilité – équipement pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Aucune surcuisson des aliments – TasteControl
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home

Numéro EAN: 4002516192565 / Numéro de matériel: 11119020 /
Ancien Numéro de matériel: 22766048CH

Modèle	
Couleur d'appareil	Inox/CleanSteel
Construction et design	
Four encastrable	•
PureLine	•
Avantages	
TasteControl	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Sonde thermique	avec fil
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon le pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement gril	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Cuisson à basse température	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur du haut	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Applications spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch S
MotionReact : éclairage à l'approche	•
MotionReact : affichage à l'approche	•
MotionReact : signal sonore de confirmation à l'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Diffusion de vapeur programmable	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•

H 7660-55 BP

Four

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight



Numéro EAN: 4002516192565 / Numéro de matériel: 11119020 / Ancien Numéro de matériel: 22766048CH

Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Programme Shabbat	•
Réglages individuels	•
Tiroir de rangement (chauffant en option à l'aide du module HM 01)	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation automatique de la chaleur résiduelle	•
Confort d'entretien	
Surface inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	BrilliantLight
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Dimensions de niche (l x h x p) en mm	550-554 x 762-765 x 580
Largeur de niche min. en mm	550
Largeur de la niche max. en mm	554
Hauteur de la niche min. en mm	762
Hauteur de la niche max. en mm	765
Profondeur de la niche en mm	580
Largeur de l'appareil en mm	548
Hauteur de l'appareil en mm	758
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	57,4
Puissance de raccordement totale en kW	3,70
Tension en V	400

H 7660-55 BP

Four

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight



Numéro EAN: 4002516192565 / Numéro de matériel: 11119020 /
Ancien Numéro de matériel: 22766048CH

Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Tôle de cuisson avec PerfectClean	1
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClips PyroFit (paire)	1
Thermosonde câblée	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Pastilles de détartrage	2
Langues d'affichage	

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,