

## KM 7697 FL À induction, indép. de la cuisinière largeur de 936 mm mm et induction pleine surface pour une flexibilité maximale.



- Sélection intuitive par rangée de chiffres -Smart Select
- Détection intelligente de la casserole jusqu'à 6 casseroles
- Sans cadre pour installation affleurante ou en saillie
- Puissances variées Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity

Numéro EAN: 4002516147480 / Numéro de matériel: 11153710 / Ancien Numéro de matériel: 26769770CH

Ancien Numéro de matériel: 26769770CH	
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Combinable avec SmartLine	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de batteries de cuisine	6
Première zone/zone de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Dimensions en mm	870x380
Puissance Booster max. en W	3300
Puissance max. en W	2600
Puissance TwinBooster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensitives	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	• OTHAIR SEIECE
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	Jaurie
Maintien au chaud	•
	•
Fonction Stop & Go Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Détection intelligente des casseroles	•
Aide au positionnement	•
Protection nettoyage	-
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	0.5
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la	2,0
connexion au réseau en W	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	




## KM 7697 FL À induction, indép. de la cuisinière largeur de 936 mm mm et induction pleine surface pour une flexibilité maximale.




Numéro EAN: 4002516147480 / Numéro de matériel: 11153 Ancien Numéro de matériel: 26769770CH	3710 /
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (I x h x p) en mm	51 x 936 x 520
Dimensions en mm (largeur)	936
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	916
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	916
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	21
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	940
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance de raccordement totale en kW	11,00
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui



## KM 7697 FL À induction, indép. de la cuisinière largeur de 936 mm mm et induction pleine surface pour une flexibilité maximale.







KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit