

PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

ac bac à produits, M Touch Pro, salissures grossières dans Facility Management.



- Volume du tambour 180 l, charge 20.0 kg
- Tambour spécial pour le rinçage de salissures importantes
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516434207 / Numéro de matériel: 11778110 /
Ancien Numéro de matériel: 51520007EU

| Concept modulaire et version | |
|---|------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Ligne | Performance |
| Façade | Gris fer |
| Couleur du bandeau | Inox |
| Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg | 20,0 |
| Rapport de remplissage | 1:9 |
| Charge en kg | 20,0 |
| Volume du tambour en l | 180 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 415 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | droite |
| Verrouillage de porte automatique | • |
| Cuve innovante | • |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence | • |
| Tambour spécial | • |
| Application | |
| Convient au Facility Management | • |
| Données de puissance | |
| Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg | 7,80 |
| Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg | 0,20 |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg | 7,20 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,07 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l | 156,0 |
| Consommation d'eau avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en l | 255,4 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide | 4,00 |
| Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh | 4,10 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide | 58 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l | 144,0 |
| Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l | 256,5 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh | 1,40 |
| Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh | 1,70 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude | 49 |
| Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min. | 61 |
| Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min. | 55 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 53 |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % | 49 |

PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

ac bac à produits, M Touch Pro, salissures grossières dans Facility Management.



Numéro EAN: 4002516434207 / Numéro de matériel: 11778110 /

Ancien Numéro de matériel: 51520007EU

| | |
|--|----------------------------|
| Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en % | 25 |
| Vitesse d'essorage en tr/min | 950 |
| Facteur g | 361 |
| Heures de fonctionnement testées | 30000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Touch Pro |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Départ différé max. en h | Au choix |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme | • |
| Programmes base/groupes cibles | |
| Programmes de base | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | Trois compartiments |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 12 |
| Détection de jauge vide | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 15,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 16,00 |
| Protection par fusible en A | 25 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 60HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 15,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 16,00 |
| Protection par fusible en A | 25 |
| Raccordement à l'eau/vidange | |
| Eau froide [nombre] | 3x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau dure (option) [nombre] | 2 x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Vanne de vidange | DN 70 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1450 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 924 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 935 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1585 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1090 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1130 |
| Poids net en kg | 389,0 |
| Poids brut en kg | 409 |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 5755 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 6,48 |
| Équipement | |
| Essorage préalable breveté | • |

PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

ac bac à produits, M Touch Pro, salissures grossières dans Facility Management.



Numéro EAN: 4002516434207 / Numéro de matériel: 11778110 /

Ancien Numéro de matériel: 51520007EU

| | |
|--|-----|
| Traitement des lavettes | • |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel | • |
| Rinçage désinfectant | • |
| Système de ressorts combinés | • |
| Surveillance de la température | • |
| Résistance spéciale | • |
| Capacité de capacité automatique+ | • |
| Ajouter du linge | • |
| Sélection de programme via cadre couleur | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Taux de recyclage en % | 92 |
| Possibilités de raccordement | |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| LAN | • |
| Wi-Fi | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Capacités | |
| Torchons, 22 g [nombre] | 455 |
| Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre] | 106 |
| Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre] | 91 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre] | 167 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] | 117 |
| Serpillères, Office, 100 g [nombre] | 200 |
| Serpillères, Stairway, 150 g [nombre] | 133 |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| CE | • |
| VDE-CEM | • |
| VDE | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DEEE | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |