

K 31252 Ui-1

Réfrigérateur sous-encastrable  
avec chariot d'extraction pratique au format compact.






- Eclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Tiroir à bouteilles pratique monté sur rails télescopiques

Numéro EAN: 4002516712411 / Numéro de matériel: 12364410 /  
Ancien Numéro de matériel: 36312522EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable intégré	•
Appareil encastrable sous-encasté	•
Butée de porte	Chariot coulissant
<b>Design</b>	
Éclairage zone de réfrigération	LED
<b>Commande</b>	
Concept de commande	PicTronic
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	93,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,25
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche min. en mm	600
Largeur de la niche max. en mm	600
Hauteur de la niche min. en mm	820
Hauteur de la niche max. en mm	880
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	820
Profondeur de l'appareil en mm	550
Poids en kg	40,4
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	10
Classe climatique	SN-ST
Zone de réfrigération en l	132
dont zone PerfectFresh en l	0
Zone de congélation 4 étoiles en l	0
Volume total utile en l	132
Durée de conservation en cas de panne en h	0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Balconnet à œufs	•

## K 31252 Ui-1

Réfrigérateur sous-encastable  
avec chariot d'extraction pratique au format compact.



K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui  
(installation drawings)

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui, side  
view (installation draw)

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1 F31202Ui  
(installation drawings)