

PWM 935 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite – programmation libre. Charge de 35 kg.



- Volume du tambour Aérogloss 320 l, charge maximale 35.0 kg
- 19 % de consommation d'eau en moins, 40 % de consommation d'énergie en moins*
- Temps de séchage raccourci grâce à BoostSpin
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Fondé sur le programme couleur à 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Numéro EAN: 4002516927884 / Numéro de matériel: 12886870 /
Ancien Numéro de matériel: 51935003EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Chargement frontal
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	35,0
Rapport de remplissage	1:9
Charge en kg	35,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•
Application	
Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,80
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,18
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,05
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	238,6
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en l	392,5

PWM 935 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite – programmation libre. Charge de 35 kg.



Numéro EAN: 4002516927884 / Numéro de matériel: 12886870 /
Ancien Numéro de matériel: 51935003EU

Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	6,34
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	7,20
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	65
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	226,5
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	404,2
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,75
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	2,61
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	224,4
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	4,18
Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide	46
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	217,4
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,67
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	35
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	68
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	51
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	50
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	43
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	12
Vitesse d'essorage en tr/min	1060
Facteur g	502
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Langue modifiable à tout moment	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes cibles	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•

PWM 935 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite
– programmation libre. Charge de 35 kg.

Numéro EAN: 4002516927884 / Numéro de matériel: 12886870 /
Ancien Numéro de matériel: 51935003EU

Programmes pour les maisons de retraite et les
établissements médicalisés

•

Programmes pour le Facility Management

•

Programmes pour le nettoyage à sec

•

Programmes pour les laveries et les pressings

•

Programmes pour les artisans

•

Programmes pour les pompiers et les services de secours

•

Programmes pour les haras/centres équestres/écuries

•

Programmes pour les universités, les crèches et les écoles

•

Programmes pour les hôpitaux

•

Programmes pour les campings

•

Programmes pour les clubs de sport

•

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-
être et fitness

•

Dosage

Bac à produits	Quatre compartiments
----------------	----------------------

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
---	----

Détection de jauge vide	•
-------------------------	---

Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Électrique
-------------------	------------

Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
-------------------------	-----------------

Puissance de chauffe en kW	15,00
----------------------------	-------

Puissance totale de raccordement en kW	16,60
--	-------

Protection par fusible en A	35
-----------------------------	----

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
-------------------------	-----------------

Puissance de chauffe en kW	15,00
----------------------------	-------

Puissance totale de raccordement en kW	16,60
--	-------

Protection par fusible en A	35
-----------------------------	----

Raccordement à l'eau/vidange

Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
----------------------------	----------------------------

Vanne de vidange	DN 70
------------------	-------

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1646
---	------

Dimension extérieure, largeur nette en mm	1090
---	------

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1275
--	------

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1793
---	------

Dimension extérieure, largeur brute en mm	1365
---	------

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1425
--	------

Poids net en kg	658,0
-----------------	-------

Poids brut en kg	715
------------------	-----

Charge au sol maximale en N	9458
-----------------------------	------

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	71 dB(A) re 20 µPa
--	--------------------

Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	6,10
---	------

Équipement

Essorage préalable breveté	•
----------------------------	---

Traitement des lavettes	•
-------------------------	---

PWM 935 [RH DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique puissance chauffe réduite – programmation libre. Charge de 35 kg.



Numéro EAN: 4002516927884 / Numéro de matériel: 12886870 /
Ancien Numéro de matériel: 51935003EU

Contrôle anti-balourd

Contrôle anti-balourd tridimensionnel

•

Rincage désinfectant

•

Nervures d'entraînement efficaces

•

EcoSpeed

•

BoostSpin

•

Surveillance de la température

•

Résistance spéciale

•

Capacité de capacité automatique+

•

Débitmètre (option)

•

Socle de pesage (option)

•

Ajouter du linge

•

Sélection de programme via cadre couleur

•

Essorage haute vitesse efficace

•

Bouton d'arrêt d'urgence

•

Accessoires indépendants de l'appareil

•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)

•

Interface optique pour l'accès SAV

•

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)

•

Récupération de l'eau (option)

•

LAN

•

Wi-Fi

•

Boîtier de connexion

•

Capacités

Masques respiratoires [nombre]

26

Casques de protection [nombre]

10

Combinaisons [nombre]

6

Vestes de protection [nombre]

9

Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]

4

Couettes synthétiques [nombre]

4

Oreillers synthétiques [nombre]

8

Couettes plumes [nombre]

4

Oreillers plumes [nombre]

8

Torchons, 22 g [nombre]

800

Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]

184

Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]

159

Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]

292

Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]

206

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]

5

Normes, contrôles, indicateurs

CE

•

VDE-CEM

•

VDE

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

DEEE

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•