

## PWD 8682 C [DT DST LAN]

Laveur-désinfecteur avec un seul niveau de lavage  
avec bac à produits chimiques et programme Court pr instruments de transfert.



- Performance/charge, par ex. 22 instruments de transfert ou 22 app. d'aspiration
- Compartiment optimisé pour la chirurgie et intégration de produits chimiques
- Programme Court pour les instruments de transfert
- Design moderne avec écran entièrement tactile et éclairage de la cuve
- Connectivité par défaut via Wi-Fi ou Ethernet

Numéro EAN: 4002516959120 / Numéro de matériel: 12949690 /  
Ancien Numéro de matériel: 62868277D

<b>Concept modulaire et version</b>	
Ligne	CompactLine
Couleur du bandeau	Noir
Habillage extérieur	Blanc
Encastrable	•
Couvercle	Inox
Nombre de niveaux de lavage	1
AutoClose – Verrouillage automatique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
<b>Application</b>	
Convient aux cabinets dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Petits compléments à mailles (E 146) par charge [nombre]	10
Compléments à mailles (E 197) par charge [nombre]	18
Aspire-salive chirurgicaux par cycle [nombre]	22
Instruments avec lumen par charge [nombre]	22
Instruments de transfert par charge [nombre]	22
Paniers à mailles (125 x 188 x 30 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	18
Paniers à mailles (176 x 273 x 30 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	10
Paniers à mailles (176 x 273 x 41 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	10
<b>Données de puissance</b>	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	75,00
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	30
Heures de fonctionnement testées	15000
Température de rinçage maximale en °C	93
<b>Miele MOVE</b>	
Miele MOVE Connect (en option)	•
Miele MOVE MedDent+ (en option)	•
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Flex
Programmes favoris paramétrables	•
Approbation de la charge directement via l'écran	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	8
Emplacements libres de programme [nombre]	5
Commande de valeur AO	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	8,50

## PWD 8682 C [DT DST LAN]

Laveur-désinfecteur avec un seul niveau de lavage  
avec bac à produits chimiques et programme Court pr instruments de transfert.



Numéro EAN: 4002516959120 / Numéro de matériel: 12949690 /  
Ancien Numéro de matériel: 62868277D

Puissance totale de raccordement en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,50
Puissance totale de raccordement en kW	3,30
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Waterproof
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve, hauteur utile en mm	280
Cuve, largeur utile en mm	490
Poids net en kg	81
Cuve, profondeur utile en mm	498
Poids brut en kg	89
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1220
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,80
<b>Programmes</b>	
Vario TD Intensif	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Dental court pour pièces à main dentaires et contre-angles	•
Rinçage eau froide	•
<b>Équipement</b>	
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
1 pompe de dosage pour l'agent neutralisant	•
Une pompe de dosage du produit de rinçage	•
Lance d'aspiration Flex DS5	•

## PWD 8682 C [DT DST LAN]

Laveur-désinfecteur avec un seul niveau de lavage  
avec bac à produits chimiques et programme Court pr instruments de transfert.



Numéro EAN: 4002516959120 / Numéro de matériel: 12949690 /  
Ancien Numéro de matériel: 62868277D

Détection automatique du niveau de vide	•
Contrôle du volume de dosage	•
Condenseur de vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Séquences tutorielles	•
Éclairage de la cuve	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Pompe à haut débit de recyclage	•
Support de charge – couplage direct	•
EcoDry	•
Réservoir de sel dans le fond de la cuve	•
Interface optique SAV	•
Boîtier de communication	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Ajustement pour bidon de produit de 2x5 l et réservoir pour produit de rinçage	•
Composants complets (option)	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface Wi-Fi/Ethernet	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
Sigle VDE (sécurité électrique)	•
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•