

DAG 2650

Hotte aspirante intégrée avec panneau en verre

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 562 mm de largeur
- Utilisation simple grâce aux touches tactiles situées sur le panneau en verre facilement accessible
- Commande intuitive de l'éclairage avec Tap2Light
- Vous pouvez ranger 10 kg de livres, d'épices et bien d'autres choses encore de chaque côté de la hotte aspirante
- DynamicWhite – harmonisation parfaite de la température de couleur avec d'autres sources lumineuses

Numéro EAN: 4002517045549 / Numéro de matériel: 13118970 /

Ancien Numéro de matériel: 28G2650BCH

Informations générales	
Référence du modèle	DAG 2650
Numéro de matériel du fabricant	13118970
Numéro EAN	4002517045549
Catégorie marketing	Silver
Modèle	
Hotte aspirante intégrée avec panneau en verre	•
Construction et design	
Couleur	Noir obsidienne
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 150,DUU 151
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 11-P
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Touches	•
Commande	Commandes Touch on Glass
Niveaux booster	1
Durée d'arrêt différé : 10 min	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	53,7
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
Nombre x watt	1 x 4,8 W
Puissance d'éclairage en Lx	200 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	235
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	420

DAG 2650

Hotte aspirante intégrée avec panneau en verre

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



Numéro EAN: 4002517045549 / Numéro de matériel: 13118970 /

Ancien Numéro de matériel: 28G2650BCH

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	710
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	72,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	47,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	58,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	440
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	77,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	56,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	63,0
Sécurité	
Verre trempé de sécurité (ESG)	•
Caractéristiques techniques	
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	562 x 338 x 310
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	338
Hauteur totale des hottes aspirantes à mode recyclage en mm	338
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	338
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	338
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	338

DAG 2650

Hotte aspirante intégrée avec panneau en verre

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



Numéro EAN: 4002517045549 / Numéro de matériel: 13118970 /

Ancien Numéro de matériel: 28G2650BCH

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	338
Largeur du corps de hotte en mm	562
Hauteur du corps de hotte en mm	338
Poids net en kg	11,2
Profondeur du corps de hotte en mm	310
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance de raccordement totale en kW	0,27
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•

DAG 2650

Hotte aspirante intégrée avec panneau en verre

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light

