TE P 2800
Φύσιγγα για μερικώς απιονισμένο νερό
Για άριστη προετοιμασία νερού.

EAN: 4002515405314 / Αριθμός υλικού: 09773430 / Παλαιός αριθμός υλικού: 67809501D

- Μέγ. διερχόμενη παροχή: 800 l/ώρα
- Δυνατότητα μέτρησης κατάστ. πληρότητας με έλεγχο εισερχ. νερού FM
- Μέγ. θερμοκρασία νερού εισόδου 40 °C – πίεση από 0,5-10 bar
- Περιεχόμενο ρητίνης 19,5 l
- Ικανότητα αποσκλήρυνσης σε ανθρακική σκληρότητα 10 °dH: 18 m^3

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

TE P 2800
Φύσιγγα για μερικώς απιονισμένο νερό
Για άριστη προετοιμασία νερού.

EAN: 4002515405314 / Αριθμός υλικού: 09773430 / Παλαιός αριθμός υλικού: 67809501D

PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κατεργασία νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	570
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	260
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	260
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	600
Διάμετρος σε mm	230
Καθαρό βάρος σε kg	18,66
Μικτό βάρος σε kg	19,92