Miele

# M 500-1750 [G] LACO
## Σιδερωτήριο, αερίου
## με είσοδο και έξοδο ρούχων από μπροστά και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.

- Απόδοση 65.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 500 mm, πλάτος εργασίας 1750 mm
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – ρυθμ. καυστ. αερίου (προαιρετικά)
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λέιζερ αυλάκι
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο ιματισμού και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002515961575 / Αριθμός υλικού: 10817520 / Παλαιός αριθμός υλικού: 53501836D

| | |
|---|---|
| **Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής** | |
| Τύπος κατασκευής | Ακάθαρτη και καθαρή πλευρά ιματισμού μπροστά |
| Μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο | • |
| Εύρος | Επαγγελματικό |
| Εξωτερικό περίβλημα | Σκούρο γκρι |
| Διάμετρος κυλίνδρου σε mm | 500 |
| Πλάτος εργασίας σε mm | 1750 |
| Υλικό πλάκας σιδερώματος | Ατσάλι (LACO) |
| Επένδυση | Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια |
| Κάλυμμα σιδερωτηρίου | Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα |
| **Εφαρμογή** | |
| Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας | • |
| Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία | • |
| Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια | • |
| Κατάλληλο για νοσοκομεία | • |
| **Στοιχεία απόδοσης** | |
| Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα | 65,0 |
| Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας | 20000 |
| **Στοιχεία ελέγχου** | |
| Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό | 1,5 |
| Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό | 5,5 |
| Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης | • |
| **Βασική ηλεκτρική παροχή** | |
| Τύπος θέρμανσης | Αέριο |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | 3N AC 380-420V 50HZ |
| Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW | 35,00 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 3,19 |
| Ασφάλεια σε A | 16 |
| Μη τυπική τάση (προαιρετικά) | • |
| **Φορέας θερμότητας** | |
| Αντλία κυκλοφορίας λαδιού | • |
| Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα | 50 |
| **Διαστάσεις και βάρος** | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm | 1265 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm | 2590 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm | 1125 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 1400 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 2900 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 1400 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 1000 |
| Μικτό βάρος σε kg | 1030 |
| **Δεδομένα εκπομπών** | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας | 70 dB(A) re 20 μPa |

M 500-1750 [G] LACO
Σιδερωτήριο, αερίου
με είσοδο και έξοδο ρούχων από μπροστά και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.

EAN: 4002515961575 / Αριθμός υλικού: 10817520 / Παλαιός αριθμός υλικού: 53501836D

| **Χαρακτηριστικά** | |
|---|---|
| Καυστήρας πετρελαίου (προαιρετικά) | • |
| Κιτ υγραερίου (προαιρετικά) | • |
| Τρίοδη βαλβίδα (προαιρετικά) | • |
| Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά) | • |
| Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών | • |
| Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά) | • |
| Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά) | • |
| Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά) | • |
| Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων | • |
| Καλάθι ρούχων | • |
| Κάλυμμα | • |
| Λειτουργία παύσης | • |
| Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά) | • |
| Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ | • |
| Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά) | • |
| Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης | • |
| Ρυθμιζόμενο καπάκι εξαγωγής αέρα (προαιρετικά) | • |
| Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής | • |
| **Επιλογές σύνδεσης** | |
| Νομισματοδέκτης (προαιρετικά) | • |
| Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά) | • |
| Αναδιπλούμενο (προαιρετικά) | • |
| **Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα** | |
| CE | • |
| TÜV | • |
| CSA | • |
| AGA | • |
| Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/ΕΚ | • |