Miele

M 500-1750 [S] LACO
Σιδερωτήριο ατμού
με είσοδο και έξοδο ρούχων από μπροστά και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.

- Απόδοση 58.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 500 mm, πλάτος εργασίας 1750 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λέιζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – αποτελ. σύστημα κυκλοφορίας λαδιού
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο ιματισμού και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002515961810 / Αριθμός υλικού: 10817660 / Παλαιός αριθμός υλικού: 53501846D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ακάθαρτη και καθαρή πλευρά ιματισμού μπροστά
Μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο	•
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Σκούρο γκρι
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	500
Πλάτος εργασίας σε mm	1750
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Ατσάλι (LACO)
Επένδυση	Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Επένδυση με στρογγυλά ελατήρια
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό), Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα	58,0
Στοιχεία ελέγχου	
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	1,5
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	5,5
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ατμός
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-420V 50HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,99
Ασφάλεια σε A	16
Μη τυπική τάση (προαιρετικά)	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1265
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	2590
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1125
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	2900
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1400
Καθαρό βάρος σε kg	1000
Μικτό βάρος σε kg	1030
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	70 dB(A) re 20 μPa
Χαρακτηριστικά	
Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά)	•
Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών	•
Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)	•
Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά)	•

M 500-1750 [S] LACO
Σιδερωτήριο ατμού
με είσοδο και έξοδο ρούχων από μπροστά και λειτουργικό πλάτος 1750 mm.

EAN: 4002515961810 / Αριθμός υλικού: 10817660 / Παλαιός αριθμός υλικού: 53501846D

Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων	•
Καλάθι ρούχων	•
Κάλυμμα	•
Λειτουργία παύσης	•
Βελτιωμένη ταχύτητα σιδερωτηρίου (προαιρετικά)	•
Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Ρυθμιζόμενο καπάκι εξαγωγής αέρα (προαιρετικά)	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Νομισματοδέκτης (προαιρετικά)	•
Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά)	•
Αναδιπλούμενο (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
TÜV	•
CSA	•