PFD 101

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων

Για στοίβες σκευών σε σπίτια, γραφεία, εντευκ/ρια και τραπεζαρίες προσωπικού.

- Απόδοση πλύσης: 13 σερβίτσια σε μόλις 17 min*
- 13% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος**
- Διαισθητικός χειρισ. χάρη στον σαφή σχεδιασμό του πίνακα ελέγχου
- Όλα τέλεια στεγνά – Στέγνωμα με τεχνολογία υποβοήθησης AutoOpen
- Ευέλικτη φόρτωση σκευών για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού

* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

** Με βάση το πρόγραμμα ECO, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

EAN: 4002516366713 / Αριθμός υλικού: 11605170 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 61010100EP3

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων, εμπρόσθιας φόρτωσης
Εύρος	ProfiLine
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθιας φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Λευκό λαμπερό
Καπάκι	Πλαστικό
Πλευρικά τοιχώματα	Λευκό Brilliant
Χρώμα πρόσοψης	CleanSteel
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για πανδοχεία	•
Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια και σχολεία	•
Κατάλληλο για γραφεία	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	75
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	17
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	75
Απόδοση καθαρισμού σε σερβίτσια/κύκλο	13
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	12500
Miele MOVE	
Δυνατότητα δικτύωσης με Miele MOVE	•
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Ηλεκτρονικά χειριστήρια
Επιλογή προγράμματος	Πλήκτρα επιλογέα προγραμμάτων
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα πλύσης [πλήθος]	8
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Ένδειξη ελέγχου φίλτρου	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	7,10
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,30
Ασφάλεια σε A	16

PFD 101
Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων
Για στοίβες σκευών σε σπίτια, γραφεία, εντευκ/ρια και τραπεζαρίες προσωπικού.

EAN: 4002516366713 / Αριθμός υλικού: 11605170 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 61010100EP3

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,70
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	1,90
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10
Ασφάλεια σε A	10 - 16
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο ή ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	1,00 - 10,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	100
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	6,50
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	150
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	150
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	845
Εξωτερική διάσταση με το καπάκι, ύψος σε mm	845
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	970
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	690
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	540
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	510
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου	450
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm	450
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	210
Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Καθαρό βάρος [kg]	56
Μικτό βάρος σε kg	64
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m^2	1000
Δεδομένα εκπομπών	
Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	33 dB(A) re 20 µPa
Προγράμματα	
Γενικής χρήσης	•
Σύντομο	•
Υγιεινή	•
Κρύο/πρόπλυση	•
Ποτήρια	•
Πλαστικά	•
Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco	•
Εντατικό	•
Σχεδιασμός κάνιστρων	
Κάνιστρα ExtraComfort P	•

PFD 101
Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων
Για στοίβες σκευών σε σπίτια, γραφεία, εντευκ/ρια και τραπεζαρίες προσωπικού.

EAN: 4002516366713 / Αριθμός υλικού: 11605170 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 61010100EP3

Ευέλικτος σχεδιασμός κανίστρων FlexLine	•
Θήκη ποτηριών FlexCare [αριθμός]	2
Ράφι φλιτζανιών FlexCare [αριθμός]	1
Καλάθι μαχαιροπίρουνων	•
Πάνω κάνιστρο ρυθμιζόμενο στο ύψος	•
Συνδυάζεται με κάνιστρο φιαλών APFD 210	•
Χαρακτηριστικά	
Ηλεκτρολογική σύνδεση εμπορικής ποιότητας	•
Στέγνωμα	Υποβοήθηση στεγνώματος AutoOpen, Επιπλέον στέγνωμα, Ενεργό στέγνωμα με συμπύκνωση
AutoClose	•
1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπρυντικό	•
EcoFeedback	•
Κλείδωμα ασφαλείας	•
Brilliant GlassCare	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401)	•
Οπτική διασύνδεση	•
SmartStart	•
FlexiTimer με EcoStart	•
Απόδοση	
Μέγεθος φορτίου του προγράμματος ECOσε ρυθμίσεις χώρου	13
Ενεργειακή κλάση (A-G)	E
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO ανά 100 κύκλους	93
Κατανάλωση νερού του προγράμματος ECO ανά κύκλο σε l	12,0
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)	C
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου σε dB(A) re 1 pW	46
Χρόνος λειτουργίας προγράμματος ECO σε min	250
Επιλογές σύνδεσης	
Εξωτερική δοσομετρική μονάδα για υγρό απορρυπαντικό	•
WiFi	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/ΕΚ	•
VDE	•
Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•