

## PDR 518 COP [G]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, θερμαινόμενο με αέριο με χρονοδιακόπτη M Select COP, ειδικά για self-service εφαρμογές.



- Χωρητικότητα κάδου 325.00 l, μέγεθος φορτίου 13.0 kg – 18.0 kg
- Μοναδική, απαλή φροντίδα υφασμάτων – κυψελωτός κάδος
- Ανώτερη ενεργειακή απόδοση χάρη στο σύστημα Air Recycling
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516408741 / Αριθμός υλικού: 11717920 / Παλιός αριθμός υλικού: 52518008EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	13,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	18,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	325,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Ανοξειδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	16,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,56
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	26
Διάρκεια ζωής σε κύκλους στεγνώματος	40000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	με χρονικό έλεγχο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Πίνακας ελέγχου με ευνόητα σύμβολα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	1N AC 230V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	0,00
Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	18,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,60
Ασφάλεια σε A	10
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1400
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	906
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1035
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1526
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1125
Καθαρό βάρος σε kg	179,5
Μικτό βάρος σε kg	193
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	2026
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	50 dB(A) re 20 µPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	4,50

## PDR 518 COP [G]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, θερμαινόμενο με αέριο με χρονοδιακόπτη M Select COP, ειδικά για self-service εφαρμογές.



EAN: 4002516408741 / Αριθμός υλικού: 11717920 / Παλιός αριθμός υλικού: 52518008EU

### Χαρακτηριστικά

Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
AirRecycling	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•

### Επιλογές σύνδεσης

Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•

### Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
DVGW αερίου	•
WEEE	•
UKCA	•

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK