Miele

DAS 4940
Συρταρωτός απορροφητήρας
για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια με στοιχεία ελέγχου EasySwitch



- Τέλειος συνδυασμός με εστίες με δυνατότητα Con@ctivity
- Ελαφριά σχεδίαση – πίνακας από διαφανές γυαλί, πλάτος 90 cm
- Ζώνη LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα-10πλό ανοξείδωτο φίλτρο λίπους
- Ανακυκλοφορία αέρα – Φίλτρο Active AirClean ή Longlife AirClean

A+++ ↑ D A++

EAN: 4002516496373 / Αριθμός υλικού: 11862280 / Παλαιός αριθμός υλικού: 28S4940TD

Τύπος κατασκευής	
Απορροφητήρας Slimline	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	γυαλί/διάφανο
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUU 151
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 31-P, DKF 31-R
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Βαθμίδες booster	1
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A++
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	24,8
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	B
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	285 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	200
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	290
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	400
Ροή άερα στη βαθμίδα Booster (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	625
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	36,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	44,0

DAS 4940
Συρταρωτός απορροφητήρας
για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια με στοιχεία ελέγχου EasySwitch



EAN: 4002516496373 / Αριθμός υλικού: 11862280 / Παλαιός αριθμός υλικού: 28S4940TD

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	51,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	62,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	22,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	30,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	38,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	48,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	175
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	270
Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m^3/h) κατά EN 61591	610
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	425
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	41,0
Επίπεδο θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	70,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	50,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	61,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	28,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	36,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	47,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	56,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
Τεχνικά στοιχεία	
Πλάτος θόλου σε mm	861
Ύψος θόλου σε mm	68
Βάθος θόλου σε mm	307
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	15,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,08
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150

DAS 4940
Συρταρωτός απορροφητήρας
για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια με στοιχεία ελέγχου EasySwitch



EAN: 4002516496373 / Αριθμός υλικού: 11862280 / Παλαιός αριθμός υλικού: 28S4940TD

Πρότυπο τοποθέτησης	•
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•

DAS 4940
Συρταρωτός απορροφητήρας
για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια με στοιχεία ελέγχου EasySwitch





DAS4940, Installation drawings