

PFD 404 [WB Hygiene]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

Με κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού*: 456 πιάτα/ώρα ή 24κάνιστρα/ώρα
- Κορυφαία αποτελέσματα χάρη στο σύστημα φρέσκου νερού
- Εξαιρετικά υγιεινά αποτελέσματα – θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος 85 °C
- Εύκολη και ασφαλής λειτουργία – αυτόματο άνοιγμα πόρτας
- Μέγιστη άνεση με την έγχρωμη οθόνη αφής M Touch Flex

* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

EAN: 4002516577157 / Αριθμός υλικού: 12066380 / Παλαιός αριθμός υλικού: 61040410SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων, εμπρόσθια φόρτωσης
Μοντέλο	Hygiene
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθια φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Ανοξείδωτο
Καπάκι	Ανοξείδωτο
Πλευρικά τοιχώματα	Ανοξείδωτο
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για μικρά εστιατόρια/μπαρ	•
Κατάλληλο για τον ξενοδοχειακό κλάδο	•
Κατάλληλο για πανδοχεία	•
Κατάλληλο για καντίνες	•
Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς	•
Κατάλληλο για εστιατόρια fast food	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	390
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	5
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	85
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	456
Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα	24
Δυνατότητα πλύσης πλαστικών κάνιστρων σε δύο επίπεδα	•
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	28000
Διακόπτες	
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα [αριθμός]	12
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Λειτουργία ανεξαρτήτως γλώσσας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,90
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
Πιθανή διαφορά τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	3,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή/αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1

PFD 404 [WB Hygiene]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

Με κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577157 / Αριθμός υλικού: 12066380 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040410SEE

Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	0,40-10,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	100
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	10,70
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l	8,00
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	170
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	150
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	820
Εξωτερική διάσταση με το καπάκι, ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	559
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	536
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου	474
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm	516
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	216
Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Καθαρό βάρος [kg]	78
Μικτό βάρος σε kg	88
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	1200
Δεδομένα εκπομπών	
Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	45 dB(A) re 20 μPa
Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW	57,0
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,44
Προγράμματα	
Γενικής χρήσης	•
Πολύ σύντομο	•
Σύντομο	•
Υγιεινή	•
Υγιεινή plus	•
Κρύο/πρόπλυση	•
Ποτήρια	•
Ποτήρια μύρας	•
Μαχαιροπίρουνα	•
Πλαστικά	•
Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco	•
Εντατικό	•
Αναγέννηση	•
Αποχέτευση νερού	•
Σχεδιασμός κάνιστρων	
2 ένηετα E 816 για πιάτα	•

PFD 404 [WB Hygiene]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

Με κάναστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577157 / Αριθμός υλικού: 12066380 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040410SEE

1 πάνω κάναστρο APFD 215

1 κάτω κάναστρο APFD 220 για ένθετα

2 ένθετα APFD 420 για μαχαιροπίρουνα

Πάνω κάναστρο ρυθμιζόμενο στο ύψος

Συνδυάζεται με κάναστρο φιαλών APFD 210

Χαρακτηριστικά

Στέγνωμα

•

•

•

•

•

•

Υποβοήθηση στεγνώματος
AutoOpen

1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για
απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπρυντικό

•

Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής
ποιότητας (1.4401)

•

Θήκη για το αλάτι στην πόρτα

•

AutoClose

•

Perfect GlassCare

•

Συμπυκνωτής ατμού με αερόλυμα

•

Κλειδαριά πόρτας, με προστασία κωδικού

•

Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας

•

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος

•

Οπτική διασύνδεση

•

Εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με
παρακολούθηση φίλτρου

•

Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)

•

Επιλογές σύνδεσης

Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό

•

Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για λαμπρυντικό

•

Πρότυπα, πιστοποιητ., σύμβολα

CE

•

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•

Προστασία από εκτινασσόμενα υγρά IPX1

•

Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC

•

DIN 10512

•

DIN EN 17735

•