

## PFD 404 U [WB Hygiene]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού\*: 456 πιάτα/ώρα ή 24κάνιστρα/ώρα
- Κορυφαία αποτελέσματα χάρη στο σύστημα φρέσκου νερού
- Εξαιρετικά υγιεινά αποτελέσματα – θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος 85 °C
- Εύκολη και ασφαλής λειτουργία – αυτόματο άνοιγμα πόρτας
- Μέγιστη άνεση με την έγχρωμη οθόνη αφής M Touch Flex

\* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

EAN: 4002516577171 / Αριθμός υλικού: 12066400 / Παλαιός αριθμός υλικού: 61040430SEE

<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Τύπος κατασκευής	Πλυντήριο πιάτων κάτω πάγκου
Εύρος	MasterLine
Μοντέλο	Hygiene
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθιας φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Ανοξείδωτο
Καπάκι	Χωρίς καπάκι
Πλευρικά τοιχώματα	Γαλβανισμένο
<b>Εφαρμογή</b>	
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια και σχολεία	•
<b>Στοιχεία απόδοσης</b>	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	390
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	5
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	85
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	456
Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα	24
Δυνατότητα πλύσης πλαστικών κάνιστρων σε δύο επίπεδα	•
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	28000
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Flex
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα πλύσης [πλήθος]	12
Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Λειτουργία ανεξαρτήτως γλώσσας	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,90
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
<b>Πιθανή παραλλαγή τάσης 1</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	3,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Ασφάλεια σε A	16

## PFD 404 U [WB Hygiene]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577171 / Αριθμός υλικού: 12066400 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040430SEE

<b>Παροχή / αποχέτευση νερού</b>	
Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	1,00-10,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	100
Εσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	10,70
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l	8,00
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	170
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	150
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	820
Μέγιστη ρύθμιση ύψους σε mm	60,00
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	595
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	559
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	536
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου	474
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm	516
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	216
Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Καθαρό βάρος [kg]	75
Μικτό βάρος σε kg	85
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	45 dB(A) re 20 μPa
Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW	57,0
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,44
<b>Προγράμματα</b>	
Γενικής χρήσης	•
Πολύ σύντομο	•
Σύντομο	•
Υγιεινή	•
Υγιεινή plus	•
Κρύο/πρόπλυση	•
Ποτήρια	•
Ποτήρια μπίρας	•
Μαχαιροπίρουνα	•
Πλαστικά	•
Εντατικό	•
Αναγέννηση	•

## PFD 404 U [WB Hygiene]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάναστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577171 / Αριθμός υλικού: 12066400 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040430SEE

Αποχέτευση νερού

•

### Σχεδιασμός κάναστρων

2 ένθετα E 816 για πιάτα

•

1 πάνω κάναστρο APFD 215

•

1 κάτω κάναστρο APFD 220 για ένθετα

•

2 ένθετα APFD 420 για μαχαιροπίρουνα

•

Πάνω κάναστρο ρυθμιζόμενο στο ύψος

•

Συνδυάζεται με κάναστρο φιαλών APFD 210

•

### Χαρακτηριστικά

Στέγνωμα

Υποβοήθηση στεγνώματος  
AutoOpen

1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπруντικό

•

Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401)

•

Θήκη για το αλάτι στην πόρτα

•

AutoClose

•

Perfect GlassCare

•

Συμπυκνωτής ατμού με αερόλυμα

•

Κλειδαριά πόρτας, με προστασία κωδικού

•

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος

•

Οπτική διασύνδεση

•

Εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με παρακολούθηση φίλτρου

•

WiFi

•

Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)

•

### Επιλογές σύνδεσης

Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό

•

Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για λαμπруντικό

•

### Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

•

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•

Προστασία από εκτινασόμενα υγρά IPX1

•

Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC

•

DIN 10512

•

DIN EN 17735

•