

## PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

Με κάنيστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού\*: 456 πιάτα/ώρα ή 24κάنيστρα/ώρα
- Ιδιαίτερα υγιεινά αποτελέσματα – θερμική απολύμανση
- Κορυφαία αποτελέσματα χάρη στο σύστημα φρέσκου νερού
- Εύκολος και ασφαλής χειρισμός χάρη στην αυτόματη δοσομέτρηση
- Μέγιστη άνεση με την έγχρωμη οθόνη αφής M Touch Flex

\* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

EAN: 4002516577256 / Αριθμός υλικού: 12066480 / Παλιός αριθμός υλικού: 61040787SEE

<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων, εμπρόσθια φόρτωσης
Εύρος	MasterLine
Μοντέλο	Hygieneplus
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθια φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Ανοξείδωτο
Καπάκι	Ανοξείδωτο
Πλευρικά τοιχώματα	Ανοξείδωτο
Πίσω τοίχωμα	Γαλβανισμένο
<b>Εφαρμογή</b>	
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς	•
<b>Στοιχεία απόδοσης</b>	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	390
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	5
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	93
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	456
Απόδοση καθαρισμού σε κάنيστρα/ώρα	24
Δυνατότητα πλύσης πλαστικών κάنيστρων σε δύο επίπεδα	•
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	28000
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Flex
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα [αριθμός]	12
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Λειτουργία ανεξαρτήτως γλώσσας	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,90
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
<b>Πιθανή παραλλαγή τάσης 1</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	3,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Ασφάλεια σε A	16
<b>Παροχή / αποχέτευση νερού</b>	
Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	0,40-10,00

## PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

Με κάναστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577256 / Αριθμός υλικού: 12066480 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040787SEE

Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	100
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	10,70
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l	8,00
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	170
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	150
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	820
Εξωτερική διάσταση με το καπάκι, ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	559
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	536
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου	474
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm	516
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	216
Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Καθαρό βάρος [kg]	79
Μικτό βάρος σε kg	89
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	45 dB(A) re 20 μPa
Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW	57,0
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,44
<b>Προγράμματα</b>	
Γενικής χρήσης	•
Πολύ σύντομο	•
Σύντομο	•
Υγιεινή	•
Υγιεινή plus	•
Θερμική απολύμανση (Vario TD)	•
Κρύο/πρόπλυση	•
Ποτήρια	•
Μαχαιροπίρουνα	•
Πλαστικά	•
Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco	•
Εντατικό	•
Αναγέννηση	•
Αποχέτευση νερού	•
<b>Σχεδιασμός κάναστρων</b>	
2 ένθετα E 816 για πιάτα	•
1 πάνω κάναστρο APFD 215	•
1 κάτω κάναστρο APFD 220 για ένθετα	•

## PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

Με κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577256 / Αριθμός υλικού: 12066480 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040787SEE

2 ένθετα APFD 420 για μαχαιροπίρουνα

Πάνω κάνιστρο ρυθμιζόμενο στο ύψος

Συνδυάζεται με κάνιστρο φιαλών APFD 210

### Χαρακτηριστικά

Στέγνωμα

•

•

•

Υποβοήθηση στεγνώματος  
AutoOpen

1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για  
απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπруντικό

•

Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για υγρό  
απορρυπαντικό

•

Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για υγρό  
απορρυπαντικό με ένδειξη στάθμης πλήρωσης

•

Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής  
ποιότητας (1.4401)

•

Θήκη για το αλάτι στην πόρτα

•

AutoClose

•

Perfect GlassCare

•

Συμπυκνωτής ατμού με αερόλυμα

•

Κλειδαριά πόρτας, με προστασία κωδικού

•

Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας

•

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος

•

Οπτική διασύνδεση

•

Εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με  
παρακολούθηση φίλτρου

•

Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)

•

### Επιλογές σύνδεσης

Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για λαμπруντικό

•

### Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

•

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•

Προστασία από εκτινασόμενα υγρά IPX1

•

Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC

•

DIN 10512

•

DIN EN 17735

•