

## KWTUS 7054 F

Εντοιχιζόμενος κάτω από τον πάγκο συντηρητής κρασιών, ύψος εσοχής 82–88 cm με FlexiFrame, ActiveHumidity και NoteBoard σε συμπαγή σχεδιασμό.



- Αποθήκευση φιαλών κάθε μεγέθους/σχήματος χάρη στο FlexiFrame
- Τέλεια ρύθμιση της υγρασίας με το ActiveHumidity
- Γράφοντας στα ξύλινα ράφια στο NoteBoard
- Το μονωμένο γυαλί με προστασία UV προφυλάσσει ιδανικά το κρασί σας
- Παρουσίαση σε ιδανικό φως – φωτισμός LED



EAN: 4002516779346 / Αριθμός υλικού: 12519490 / Παλαιός αριθμός υλικού: 39705410EU1

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	KWTUS 7054 F
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12519490
Αριθμός EAN	4002516779346
Βαθμίδα προϊόντος	Gold
Κατηγορία συσκευής	
Συντηρητής κρασιών	•
Τύπος κατασκευής	
Εντοιχιζόμενη συσκευή	•
Εντοιχισμένη συσκευή	•
Συσκευή κάτω πάγκου	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Με δυνατότητα παράπλευρης τοποθέτησης	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα πλαισίου	μαύρο
Χρώμα πρόσοψης	Μαύρο obsidian γυαλί
Φωτισμός τμήματος κρασιών	μόνιμα ρυθμιζόμενη LED
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Υποβοηθούμενο άνοιγμα πόρτας	FrontOpen
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Φίλτρο Active AirClean	•
Συνολικός αριθμός ραφιών	4
Αριθμός ραφιών	4
Υλικά ραφιών	Οξιά
Πλήθος ραφιών FlexiFrame	3
Αριθμός ραφιών για εγκάρσια αποθήκευση	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ναι
Αποθήκευση με χαμηλούς κραδασμούς	•
Στοιχεία ελέγχου	
Αρχή λειτουργίας	FreshTouch
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας	1
Ελάχιστο εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας σε °C	5
Μέγιστο εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας σε °C	20
Λειτουργία Sabbath	•
Ψυγείο/τμήμα συντήρησης	
Στεγνό πίσω τοίχωμα	γκρι
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	F
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	106,20
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh	0,29
Safety	
Λειτουργία κλειδώματος	•
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας	•
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•

## KWTUS 7054 F

Εντοιχιζόμενος κάτω από τον πάγκο συντηρητής κρασιών, ύψος εσοχής 82–88 cm με FlexiFrame, ActiveHumidity και NoteBoard σε συμπαγή σχεδιασμό.




EAN: 4002516779346 / Αριθμός υλικού: 12519490 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 39705410EU1

Οπτική ειδοποίηση πόρτας	•
Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•


Τεχνικά στοιχεία	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	604
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	820
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	880
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Πλάτος συσκευής σε mm	597
Ύψος συσκευής σε mm	819
Βάθος συσκευής σε mm	579
Βάρος σε kg	43,5
Κλιματική κλάση	SN-ST
Τμήμα συντήρησης σε l	111
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l	110
Χωρητικότητα φιαλών Bordeaux 0,75 l (αρ. φιαλών)	44 φιάλες
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)	C
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW	36
Κατανάλωση ρεύματος (mA)	1500
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50-60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,2
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Λευκό στυλό κιμωλίας	•

## KWTUS 7054 F


Εντοιχιζόμενος κάτω από τον πάγκο συντηρητής κρασιών, ύψος εσοχής 82–88 cm με FlexiFrame, ActiveHumidity και NoteBoard σε συμπαγή σχεδιασμό.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, niche dimensions




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, side view (\*footnote)



KWTUS7054F, interior dimensions



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view