DAG 2650

Ενσωματωμένος γυάλινος απορροφητήρας

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Αφής | DynamicWhite | Tap2Light



- Προσαρμοσμένος σχεδιασμός κουζίνας – πλήρης ενσωμάτωση σε 562 mm
- Εύκολη χρήση χάρη στα στοιχεία χειρισμού αφής στον εύκολα προσβάσιμο γυάλινο πίνακα
- Διαισθητικός έλεγχος φωτισμού με το Tap2Light
- Αποθηκεύστε 10kg βιβλία, μπαχαρικά και άλλα αντικείμενα και στις δύο πλευρές του απορροφητήρα
- DynamicWhite – εναρμόνιση θερμοκρασίας χρώματος με τις υπόλοιπες πηγές φωτός



EAN: 4002517043033 / Αριθμός υλικού: 13118930 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 28G2650BD

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	DAG 2650
Κωδικός προϊόντος κατασκευαστή	13118930
Αριθμός EAN	4002517043033
Κατηγορία μάρκετινγκ	Silver
Τύπος κατασκευής	
Ενσωματωμένος γυάλινος απορροφητήρας	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Μαύρο obsidian
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUU 150,DUU 151
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 11-P
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής	•
Στοιχεία ελέγχου	Διακόπτες Touch on Glass
Βαθμίδες booster	1
Χρόνος παράτασης 10 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Απόδοση	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	53,7
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	B
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
Φωτισμός	
Αριθμός x W	1 x 4,8 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	200 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	235
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	315
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	420
Απορροφητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (m^3/h) κατά EN 61591	710

DAG 2650
Ενσωματωμένος γυάλινος απορροφητήρας
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Αφής | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Αριθμός υλικού: 13118930 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 28G2650BD

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	48,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	54,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	60,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	72,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 µPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	34,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 µPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	40,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 µPa) κατά EN 60704-2-13	47,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) κατά EN 60704-2-13	58,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	200
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	300
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m^3/h) σύμφωνα με το EN 61591	440
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m^3/h) κατά EN 61591	600
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	54,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	62,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	70,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	77,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 µPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	40,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 µPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	49,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 µPa) κατά EN 60704-2-13	56,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) κατά EN 60704-2-13	63,0
Safety	
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις θόλου σε mm (Π x Υ x Β)	562 x 338 x 310
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	338
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	338
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	338
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	338
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	338
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	338
Πλάτος θόλου σε in. (mm)	562

DAG 2650
Ενσωματωμένος γυάλινος απορροφητήρας
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Αφής | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Αριθμός υλικού: 13118930 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 28G2650BD

Ύψος θόλου σε in. (mm)	338
Καθαρό βάρος σε kg	11,2
Βάθος θόλου απορροφητήρα σε in. (mm)	310
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,27
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•

DAG 2650

Ενσωματωμένος γυάλινος απορροφητήρας

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Αφής | DynamicWhite | Tap2Light

