DA 2628
Hotte totalement intégrable
éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation

- Cuisine individuelle : intégration totale dans 1180 mm 1180 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 640 m3/h 640 m3/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Élégant et efficace – Panneau d'aspiration périphérique

Code EAN: 4002516019367 / Numéro de matériel: 10861640 / Ancien Numéro de matériel: 28262855F

Modèle et design	
Couleur de l'appareil	Inox
Modèle	
Hotte totalement intégrable	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Évacuation d'air
Design	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Commande	Touches sensitives avec LED
Application Miele@mobile	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	26,8
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Classe du degré de saturation des graisses	A
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	4
Éclairage	
Nombre x Watt	3 x 4,5 W
Puissance d'éclairage en Lx	700 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m^3/h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m^3/h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation au niveau 3 (m^3/h) selon norme EN 61591	400
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon la norme EN 61591	640
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0

DA 2628
Hotte totalement intégrable
éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation

Code EAN: 4002516019367 / Numéro de matériel: 10861640 / Ancien Numéro de matériel: 28262855F

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	62,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	22,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m^3/h) selon EN 61591	135
Puissance de ventilation Niveau 2 (m^3/h) selon EN 61591	220
Puissance de ventilation Niveau Booster (m^3/h) selon EN 61591	535
Puissance de ventilation au niveau 3 (m^3/h) selon norme EN 61591	365
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	74,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du fût en mm	1180
Hauteur du fût en mm	63
Profondeur du fût en mm	293
Poids net en kg	15,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Nombre de phases	1

DA 2628
Hotte totalement intégrable
éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation

Code EAN: 4002516019367 / Numéro de matériel: 10861640 /
Ancien Numéro de matériel: 28262855F

Puissance totale de raccordement en kW	0,09
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccord d'évacuation d'air arrière	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•