PTD 701 [DOS]
Lave-vaisselle professionnel à surchauffeur
46 cm de large avec supports de nettoyage intégrés : le spécialiste des verres.

- Performance de lavage maximale : 1535verres/h
- Économique et efficace – consommation d'eau de seulement1.80 l* par rinçage
- Commande simple et flexible – écran entièrement tactile
- Le bon programme – des solutions adaptées à votre vaisselle
- Encastrable : idéal pour une utilisation sous un #comptoir#<inRef.objid>Z

* La valeur indiquée se rapporte au programme ECO. La consommation d'eau dépend du programme sélectionné.

Code EAN: 4002516104216 / Numéro de matériel: 11097610 /
Ancien Numéro de matériel: 61070103D

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle posable, encastrable
Modèle étroit de 46 cm seulement	•
Gamme	Professionnel
Système de lavage	Lave-vaisselle à chargement frontal à surchauffeur
Nombre de niveaux de lavage	1
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Paroi arrière	Plastique
Volume du réservoir en l	9,5
Application	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux pensions de famille	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	200
Durée minimale de programme en s	47
Température de rinçage maximale en °C	90
Performance de nettoyage verres/h	1535
Performance de nettoyage paniers/h	77
Durée de vie en cycles de lavage	250000
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Écran intégralement tactile
Marche/arrêt automatique du fonctionnement	•
Programmes [nombre]	4
Affichage de déroulement de programme, en couleur	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance de chauffe du réservoir en kW	1,80
Puissance de chauffe du surchauffeur en kW	4,90
Puissance totale de raccordement en kW	7,90
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	5,00
Protection par fusible en A	20
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00

PTD 701 [DOS]
Lave-vaisselle professionnel à surchauffeur
46 cm de large avec supports de nettoyage intégrés : le spécialiste des verres.

Code EAN: 4002516104216 / Numéro de matériel: 11097610 /
Ancien Numéro de matériel: 61070103D

Puissance totale de raccordement en kW	6,00
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 3	
Raccordement électrique	3 AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Protection par fusible en A	25
Variante de tension possible 4	
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	2,60
Protection par fusible en A	13
Variante de tension possible 5	
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,20
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 6	
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	4,20
Protection par fusible en A	20
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Conductance maximale de l'eau d'alimentation en µs/cm	1200 µS/cm
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-6,00
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	60
Consommation d'eau par rinçage en l	1,80
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	725
Dimensions extérieures, largeur en mm	460
Dimensions extérieures, profondeur en mm	637
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	775
Dimension extérieure, largeur brute en mm	650
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	667
Cuve utile, hauteur en mm	309
Cuve utile, largeur en mm	402
Cuve utile, profondeur en mm	459
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	328
Poids net [kg]	59
Poids brut en kg	68
Charge au sol maximale en N/m^2	680
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programmes	
Programme pour les salissures légères	•
Programme pour les salissures normales	•
Programme pour les salissures importantes	•
Options de programme supplémentaires	•
Spécial vaisselle	•

PTD 701 [DOS]
Lave-vaisselle professionnel à surchauffeur
46 cm de large avec supports de nettoyage intégrés : le spécialiste des verres.