Miele

PTD 701 [RO DOS]
Lave-vaisselle professionnel à surchauffeur

- Performance de lavage maximale : 800verres/h
- Des résultats de lavage parfaits sans polissage
- Commande simple et flexible – écran entièrement tactile
- Nettoyage : couverture max. des surfaces et système de filtrage
- Encastrable : idéal pour une utilisation sous un #comptoir#<inRef.objid>Z

Code EAN: 4002516104223 / Numéro de matériel: 11097620 /
Ancien Numéro de matériel: 61070106D

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle posable, encastrable
Modèle étroit de 46 cm seulement	•
Gamme	Professionnel
Système de lavage	Lave-vaisselle à chargement frontal à surchauffeur
Nombre de niveaux de lavage	1
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Paroi arrière	Plastique
Volume du réservoir en l	9,5
Application	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux pensions de famille	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	200
Durée minimale de programme en s	47
Température de rinçage maximale en °C	90
Performance de nettoyage verres/h	800
Performance de nettoyage paniers/h	40
Durée de vie en cycles de lavage	250000
Puis. disp. osmose inverse	
Puissance du perméat pour une température d'arrivée de + 15 °C en l/h (minimum)	42
Taux de rétention des eaux en %	93
Qualité d'eau traitée en µS/cm	NaN µS/cm
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Écran intégralement tactile
Marche/arrêt automatique du fonctionnement	•
Programmes [nombre]	4
Affichage de déroulement de programme, en couleur	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance de chauffe du réservoir en kW	1,80
Puissance de chauffe du surchauffeur en kW	4,90
Puissance totale de raccordement en kW	8,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	5,20
Protection par fusible en A	20

PTD 701 [RO DOS]
Lave-vaisselle professionnel à surchauffeur

Code EAN: 4002516104223 / Numéro de matériel: 11097620 /
Ancien Numéro de matériel: 61070106D

Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 3	
Raccordement électrique	3 AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Protection par fusible en A	25
Variante de tension possible 4	
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	2,80
Protection par fusible en A	13
Variante de tension possible 5	
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 6	
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	4,40
Protection par fusible en A	20
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Conductance maximale de l'eau d'alimentation en µs/cm	1200 µS/cm
Valeur limite maximale de silicate en mg/l	30 mg/l
Valeur limite maximale de chlore en mg/l	0,2 mg/l
Pression d'écoulement requise en bar	1,40-6,00
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	60
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,30
Dispositif d'osmose inverse intégré	•
PerfectWater	•
WaterEco	•
Consommation d'eau par rinçage en l	1,80
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures, largeur en mm	460
Dimensions extérieures, profondeur en mm	637
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	870
Dimension extérieure, largeur brute en mm	650
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	667
Cuve utile, hauteur en mm	309
Cuve utile, largeur en mm	402
Cuve utile, profondeur en mm	459
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	423
Poids net [kg]	79
Poids brut en kg	88
Charge au sol maximale en N/m^2	680

Miele

PTD 701 [RO DOS]
Lave-vaisselle professionnel à surchauffeur