

PST 1710

Stérilisateur compact CUBE

avec commande tactile intuitive et capacité d'instruments de 4,5 kg.



- Volume chambre 17 l pour 4,5 kg d'instruments et 1,5 kg de textile/charge
- Commande intuitive – Écran tactile couleur
- Tout est documenté – Traçabilité sans faille
- Transfert simple des données – Interface Wi-Fi en option

Code EAN: 4002516244219 / Numéro de matériel: 11363240 / Ancien Numéro de matériel: 63171000INT

Design et modèle	
Modèle	Appareil posable
Habillage extérieur	Blanc
Vue de devant/Vue de dos	Plastique
Verrouillage de porte électrique	•
Type de chauffage	Électrique
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux cabinets dentaires	•
Convient aux cabinets médicaux	•
Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire	•
Capacité	
Charge maximale avec instruments emballés en kg	4,5
Charge maximale avec instruments déballés en kg	1,5
Charge maximale avec produits poreux (textiles) en kg	9,0
Performances	
Volume utile de la chambre en l	17
Durée minimale du programme universel à 134 °C en min.	44
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Écran coul. tactile (résistif)
Taille de l'écran en pouces	4,3
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Touches de sélection rapide	•
Programmes [nombre]	3
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Processus d'interruption de programme	•
Capacité de l'accumulateur de charge (nombre de cycles)	400
Message de maintenance automatique	•
Raccordement élect. standard	
Raccordement électrique	AC 200-240V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	10
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,00
Prise Schuko	•
Raccordement à l'eau/vidange	
Vanne de remplissage d'eau automatique	•
Pression d'écoulement requise en kPa	200-860
Conductance en µS/cm	<15
Contrôle de conductance	•
Température maximale d'arrivée de l'eau en °C	35
Débit d'eau maximal en l/min.	0,5
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	452
Dimension extérieure, largeur nette en mm	465
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	634
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	650,00

PST 1710

Stérilisateur compact CUBE

avec commande tactile intuitive et capacité d'instruments de 4,5 kg.



Code EAN: 4002516244219 / Numéro de matériel: 11363240 /

Ancien Numéro de matériel: 63171000INT

Dimension extérieure, largeur brute en mm	600,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	800,00
Taille de la chambre, hauteur (dimensions utiles) en mm	195
Taille de la chambre, largeur (dimensions utiles) en mm	195
Taille de la chambre Ø en mm	250
Taille de la chambre, profondeur (dimensions utiles) en mm	312
Poids net en kg	42,50
Poids brut en kg	52,00
Valeurs d'émissions	
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,00
Programmes	
121 °C Universel	•
134 °C Universel	•
134 °C Prions	•
Test Helix – B&D	•
Test de vide	•
Équipement	
Pompe à vide puissante	•
Pompe à vide silencieuse	•
Interface pour la traçabilité via USB	•
Interface pour la traçabilité via Wi-Fi (option)	•
Format d'édition des protocoles en format HTML ou SCL	•
Réglages individuels des cycles	•
Possibilité d'édition du protocole sur un logiciel externe/ terminal externe	•
Dispositif de plateau de base compris	•
Mode silencieux	•
Production de vide	•
Possibilités de raccordement	
Wi-Fi (option)	•
Interface USB	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•
MDR 2017/745/UE	•
DIN EN 13060	•
CEI 61010-1:2010	•
CEI 61010-2-040:2005	•
CEI 61326-1	•
CEI 61770	•
EN 61326-1:2013	•
DEEE	•