

## PDR 518 COP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz  
avec commande minutée M Select COP, pour les applications en libre service.



- Volume du tambour 325.00 l, capacité de charge 13.0 kg – 18.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516408741 / Numéro de matériel: 11717920 /  
Ancien Numéro de matériel: 52518008EU

| Design et modèle                                  |                            |
|---|----------------------------|
| Modèle  | Chargement frontal         |
| Gamme   | Performance                |
| Facade  | Gris acier                 |
| Coloris du bandeau                                | Inox                       |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:25        | 13,0                       |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:18        | 18,0                       |
| Volume du tambour en l                            | 325,00                     |
| Système de séchage                                | Évacuation d'air           |
| Ouverture de porte [Ø] en mm                      | 520                        |
| Angle d'ouverture de porte en degrés              | 180                        |
| Charnière de porte                                | Gauche                     |
| Charnière de porte interchangeable                | •                          |
| Tambour Aérogloss en inox                         | Oui                        |
| Application                                       |                            |
| Convient aux laveries                             | •                          |
| Convient au secteur du bâtiment                   | •                          |
| Performances                                      |                            |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h           | 16,50                      |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg       | 0,56                       |
| Durée de programme en min.                        | 26                         |
| Durée de vie en cycles de séchage                 | 40000                      |
| Commande  |                            |
| Type de commande                                  | M Select Benchmark         |
| Possibilité de programmation                      | Réglages défin. Paramètres |
| Commande de programme                             | Durée programmable         |
| Départ différé max. en h                          | 24                         |
| Affichage du temps restant                        | •                          |
| Bandeau avec symboles faciles à comprendre        | •                          |
| Raccordement électr. standard                     |                            |
| Type de chauffage                                 | Gaz                        |
| Raccordement électrique                           | 1N AC 230V 50HZ            |
| Puissance de chauffe du gaz en kW                 | 18,00                      |
| Puissance totale de raccordement en kW            | 0,60                       |
| Protection par fusible en A                       | 10                         |
| Dimensions et poids du sèche-linge                |                            |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm         | 1400                       |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm         | 906                        |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm      | 1035                       |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm         | 1526                       |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm         | 1090                       |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm      | 1125                       |
| Poids net en kg                                   | 179,5                      |
| Poids brut en kg                                  | 193                        |
| Charge au sol maximale en N                       | 2026                       |
| Valeurs d'émissions                               |                            |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste | 50 dB(A) re 20 µPa         |
| Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h       | 4,50                       |

## PDR 518 COP [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage gaz  
avec commande minutée M Select COP, pour les applications en libre service.



Code EAN: 4002516408741 / Numéro de matériel: 11717920 /  
Ancien Numéro de matériel: 52518008EU

### Équipement

|  |   |
|--|---|
| Rotation alternée du tambour intelligente    | • |
| Conduit d'air axial                          | • |
| Filtre à peluches à grande surface filtrante | • |
| Aubes Softlift                               | • |
| AirRecycling                                 | • |
| Boîtier de communication                     | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence                     | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil       | • |

### Efficacité et durabilité

|                        |    |
|------------------------|----|
| Taux de recyclage en % | 94 |
|------------------------|----|

### Possibilités de raccordement

|  |   |
|--|---|
| Monnayeur (option)                                     | • |
| Interface optique pour l'accès SAV                     | • |
| Arrêt en pic de charge / Gestion de l'énergie (option) | • |
| Wi-Fi  | • |
| Boîtier de connexion                                   | • |
| Module LAN (option)                                    | • |

### Normes, labels et marquages

|   |   |
|---|---|
| CE  | • |
| VDE   | • |
| VDE-CEM   | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4     | • |
| DVGW-Gaz  | • |
| DEEE  | • |
| UKCA  | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |