

PTD 901

Lave-vaisselle professionnel à capot
rapide et efficace pour hôtels et restaurants



- Performance de nettoyage max.* : 1296# assiettes/h#Z
- Le bon programme – des solutions adaptées à votre vaisselle
- Commande simple et flexible – écran entièrement tactile
- Flux de travail optimal – Système d'insertion de panier
- Filtration de vidange – Système de filtre de premier choix

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516485360 / Numéro de matériel: 11917880 /
Ancien Numéro de matériel: 61090101D

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle à capot
Gamme	Professionnel
Modèle	Performance
Système de lavage	Lave-vaisselle à surchauffeur à capot
Nombre de niveaux de lavage	1
Façade	Inox
Volume du réservoir en l	35,0
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux pensions de famille	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	300
Durée minimale de programme en s	50
Température de rinçage maximale en °C	90
Performance de nettoyage assiettes/h	1296
Performance de nettoyage verres/h	3773
Performance de nettoyage paniers/h	72
Durée de vie en cycles de lavage	438000
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Écran intégralement tactile
Marche/arrêt automatique du fonctionnement	•
Programmes [nombre]	4
Affichage de déroulement de programme, en couleur	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,20
Puissance de chauffe du réservoir en kW	2,50
Puissance de chauffe du surchauffeur en kW	10,80
Puissance totale de raccordement en kW	9,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	3,50
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	10,80
Puissance totale de raccordement en kW	13,20
Protection par fusible en A	25

PTD 901

Lave-vaisselle professionnel à capot
rapide et efficace pour hôtels et restaurants



Code EAN: 4002516485360 / Numéro de matériel: 11917880 /
Ancien Numéro de matériel: 61090101D

Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	11,70
Puissance totale de raccordement en kW	14,70
Protection par fusible en A	32
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-6,00
Pompe de vidange [DN]	19
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	65
Pompe de surpression	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	0,54
Consommation d'eau par rinçage en l	2,20
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures avec capot fermé, hauteur en mm	1535
Dimensions extérieures avec capot ouvert, hauteur en mm	2010
Dimensions extérieures, largeur en mm	635
Dimensions extérieures, profondeur en mm	750
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1660
Dimension extérieure, largeur brute en mm	770
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	880
Cuve utile, hauteur en mm	440
Cuve utile, largeur en mm	540
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	500
Cuve utile, profondeur en mm	550
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net [kg]	137
Poids brut en kg	151
Charge au sol maximale en N/m ²	2026
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
Programmes	
Programme pour les salissures légères	•
Programme pour les salissures normales	•
Programme pour les salissures importantes	•
Options de programme supplémentaires	•
Spécial vaisselle	•
Trempage	•
Auto-nettoyage	•
Détartre	•
Nettoyage en profondeur	•
Aménagement des paniers	
Sans équipement des paniers	•
Équipement	
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Contrôle de tous les bras de lavage	•

PTD 901

Lave-vaisselle professionnel à capot
rapide et efficace pour hôtels et restaurants