

PWM 927 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec tambour pour grosses salissures — programmation libre. Charge de 27 kg.



- Volume du tambour Aérogloss 240 l, charge maximale 27,0 kg
- 19 % de consommation d'eau en moins, 40 % de consommation d'énergie en moins*
- Temps de séchage raccourci grâce à BoostSpin
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile — M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Code EAN: 4002516927761 / Numéro de matériel: 12886750 /
Ancien Numéro de matériel: 51927004EU

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	27,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	27,0
Volume du tambour en l	240
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,40
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,22
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	7,30
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	201,0
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	322,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	5,90
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	6,28

PWM 927 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec tambour pour grosses salissures — programmation libre. Charge de 27 kg.



Code EAN: 4002516927761 / Numéro de matériel: 12886750 /
Ancien Numéro de matériel: 51927004EU

Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	57
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	197,9
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	323,4
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	1,61
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	2,05
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	47
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	193,5
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	4,48
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	42
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	190,2
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,58
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	34
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min	57
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	48
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	41
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	10
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100
Facteur g	541
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Préconfiguration spécifique au client possible	•
Départ différé max. en h	Selection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Sélection facile de la langue	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•

PWM 927 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec tambour pour grosses salissures — programmation libre. Charge de 27 kg.

Code EAN: 4002516927761 / Numéro de matériel: 12886750 /
Ancien Numéro de matériel: 51927004EU

Programmes pour les laveries et les pressings

Programmes pour les artisans

•

Programmes pour les pompiers et les services de secours

•

Programmes pour les haras/centres équestres/écuries

•

Programmes pour les universités, les crèches et les écoles

•

Programmes pour les clubs de sport

•

Dosage

Bac à produits

4 compléments

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]

12

Détection de jauge vide

•

Raccordement électr. standard

Type de chauffage

Électrique

Raccordement électrique

3N AC 400V 50HZ

Puissance de chauffe en kW

24,00

Puissance totale de raccordement en kW

25,60

Protection par fusible en A

50

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique

3N AC 400V 60HZ

Puissance de chauffe en kW

24,00

Puissance totale de raccordement en kW

25,60

Protection par fusible en A

50

Raccordement à l'eau/vidange

Eau dure (option) [nombre]

2 x 1/2" avec raccord 3/4"

Vanne de vidange

DN 70

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

1646

Dimension extérieure, largeur nette en mm

1090

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

1226

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

1793

Dimension extérieure, largeur brute en mm

1365

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1425

Poids net en kg

643,0

Poids brut en kg

700

Charge au sol maximale en N

8993

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste

73 dB(A) re 20 µPa

Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h

4,70

Équipement

Essorage préalable breveté

•

Traitement des lavettes

•

Contrôle anti-balourd

•

Contrôle anti-balourd tridimensionnel

•

Rincage désinfectant

•

Nervures d'entraînement efficaces

•

EcoSpeed

•

BoostSpin

•

Surveillance de la température

•

Contrôle de capacité automatique+

•

PWM 927 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec tambour pour grosses salissures — programmation libre. Charge de 27 kg.



Code EAN: 4002516927761 / Numéro de matériel: 12886750 /
Ancien Numéro de matériel: 51927004EU

Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Recyclage de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	19
Casques de protection [nombre]	6
Combinaisons [nombre]	4
Survestes [nombre]	6
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	3
Couettes synthétiques [nombre]	3
Oreillers synthétiques [nombre]	6
Couettes plumes [nombre]	3
Oreillers plumes [nombre]	6
Torchons, 22 g [nombre]	620
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	142
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	123
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	225
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	159
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	4
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•