

PWD 8682 C [DST]

Laveur-désinfecteur thermique et laveur-désinfecteur à un niveau de lavage avec un tiroir pour les produits chimiques et trois pompes de dosage.



- Performance/Charge, par ex. 2 ST compléments à maille DIN ou 22 ST instruments creux
- Cuve optimisée pour la chirurgie et intégration de produits chimiques
- Programme Court pour les instruments rotatifs
- Design moderne avec écran entièrement tactile et éclairage de la cuve
- Connectivité par défaut via Wi-Fi ou Ethernet

Code EAN: 4002516957713 / Numéro de matériel: 12945630 /

Ancien Numéro de matériel: 62868276NWE

Design et modèle	
Gamme	CompactLine
Coloris du bandeau	Noir
Habilage extérieur	Blanc
Encastrable	•
Couvercle	Inox
Nombre de niveaux de lavage	1
AutoClose – Verrouillage de porte automatique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux cabinets dentaires	•
Convient aux cabinets médicaux	•
Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire	•
Adapté pour les pratiques vétérinaires	•
Convient aux cabinets de podologie	•
Capacité	
Complément à mailles DIN par charge [nombre]	2
Petits compléments à mailles (E 146) par charge [nombre]	10
Compléments à mailles (E 197) par charge [nombre]	18
Spécimens gynécologiques par charge [nombre]	24
Haricots par charge [nombre]	5
Aspire-salive chirurgicaux par cycle [nombre]	22
Instruments avec lumen par charge [nombre]	22
Instruments rotatifs par charge [nombre]	22
Paniers à mailles (125 x 188 x 30 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	18
Paniers à mailles (176 x 273 x 30 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	10
Paniers à mailles (176 x 273 x 41 mm) (L x H x P) par charge [nombre]	10
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	75,00
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	30
Heures de fonctionnement testées	15000
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	23
Température de rinçage maximale en °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (en option)	•
Miele MOVE MedDent+ (en option)	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Programmes favoris paramétrables	•
Approbation de la charge directement via l'écran	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable

PWD 8682 C [DST]

Laveur-désinfecteur thermique et laveur-désinfecteur à un niveau de lavage avec un tiroir pour les produits chimiques et trois pompes de dosage.



Code EAN: 4002516957713 / Numéro de matériel: 12945630 /
Ancien Numéro de matériel: 62868276NWE

Programmes [nombre]	13
Emplacements libres de programme [nombre]	5
Commande de valeur AO	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	2,50
Puissance totale de raccordement en kW	3,30
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	950
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve, hauteur utile en mm	280
Cuve, largeur utile en mm	490
Poids net en kg	81
Cuve, profondeur utile en mm	498
Poids brut en kg	89
Charge au sol maximale en N/m ²	1220
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,00
Programmes	
Vario TD Intensif	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•

PWD 8682 C [DST]

Laveur-désinfecteur thermique et laveur-désinfecteur à un niveau de lavage avec un tiroir pour les produits chimiques et trois pompes de dosage.



Code EAN: 4002516957713 / Numéro de matériel: 12945630 /

Ancien Numéro de matériel: 62868276NWE

Vario TD Dental court pour pièces à main dentaires et contre-angles

•

Vario TD CMI

•

Vario TD GYN

•

Vario TD ORL

•

Vario TD ORL Optique

•

Vario TD Instr

•

Rincage eau froide

•

Équipement

1 pompe de dosage pour détergents liquides

•

1 pompe de dosage pour agents neutralisants

•

1 pompe de dosage du produit de rinçage

•

Canne d'aspiration DS5

•

Détection automatique du niveau de vide

•

Contrôle du volume de dosage

•

Condenseur de vapeur

•

Contrôle de la pression de lavage

•

Contrôle du bras de lavage

•

Séquences tutorielles

•

Éclairage de la cuve

•

Interface pour la traçabilité (option)

•

Système de filtre à plusieurs composants

•

Pompe à chaleur à vitesse variable

•

Pompe à haut débit de recyclage

•

Support de charge – couplage direct

•

Technologie EcoDry

•

Réservoir de sel dans le fond de la cuve

•

Interface optique SAV

•

Boîtier de communication

•

Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice

•

Résistance située à l'extérieur de la cuve

•

Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)

•

Ajustement pour bidon de produit de 2 x 5 l et réservoir pour produit de rinçage

•

Composants complets (option)

•

Possibilités de raccordement

Wi-Fi

•

Interface Ethernet (option)

•

Normes, labels et marquages

CE

•

Sigle VDE (sécurité électrique)

•

Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21

•

EN ISO 15883-1

•

EN ISO 15883-2

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

Directive RoHS 2011/65/UE

•

Classe de dispositif médical UE IIb

•