DAG 2650

Hotte à panneau en verre encastrée
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 562 mm 562 mm de largeur
- Utilisation simple grâce aux touches tactiles situées sur le panneau en verre facilement accessible
- Commande intuitive de l'éclairage avec Tap2Light
- Rangez 10 kg de livres, d'épices et bien d'autres choses encore de chaque côté de la hotte
- DynamicWhite – harmonisation parfaite de la température de couleur avec d'autres sources lumineuses



Code EAN: 4002517069934 / Numéro de matériel: 13181540 /
Ancien Numéro de matériel: 28G2650BBNF

Informations générales	
Référence du modèle	DAG 2650
Référence mat. du fabricant	13181540
Numéro EAN	4002517069934
Classe marketing	Silver
Modèle	
Hotte à panneau en verre encastrée	•
Modèle et design	
Couleur	Noir obsidien
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Peut être équipé ultérieurement
Kit de recyclage en option	DUU 150,DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 11-P
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Commandes tactiles	•
Commande	Commandes Touch on Glass
Niveaux Booster	1
Durée d'arrêt différé 10 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	53,7
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
Nombre x Watt	1 x 4,8 W
Puissance d'éclairage en Lx	200 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m^3/h) selon EN 61591	235
Puissance de ventilation Niveau 2 (m^3/h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation au niveau 3 (m^3/h) selon norme EN 61591	420

DAG 2650
Hotte à panneau en verre encastrée
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



Code EAN: 4002517069934 / Numéro de matériel: 13181540 / Ancien Numéro de matériel: 28G2650BBNF

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon la norme EN 61591	710
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	72,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	47,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	58,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m^3/h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m^3/h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation au niveau 3 (m^3/h) selon norme EN 61591	440
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon norme EN 61591	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	77,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	56,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	63,0
Sécurité	
Verre securit	•
Caractéristiques techniques	
Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm	562 x 338 x 310
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	338
Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm	338
Hauteur totale minimale pour les modèles ventilés et externes en (mm)	338
Hauteur totale maximale des hottes en mode évacuation d'air et en mode externe en mm	338
Hauteur totale minimale pour la recirculation en (mm)	338

DAG 2650
Hotte à panneau en verre encastrée
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



Code EAN: 4002517069934 / Numéro de matériel: 13181540 / Ancien Numéro de matériel: 28G2650BBNF

Hauteur totale maximale des hottes en mode recyclage en mm	338
Largeur du fût en mm	562
Hauteur du fût en mm	338
Poids net en kg	11,2
Profondeur du fût en mm	310
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,27
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•

DAG 2650

Hotte à panneau en verre encastrée

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light

