# DAG 2950

## Hotte à panneau en verre encastrée
## 862 mm | 720 m3/h | 61.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 862 mm 862 mm de largeur
- Utilisation simple grâce aux touches tactiles situées sur le panneau en verre facilement accessible
- Commande intuitive de l'éclairage avec Tap2Light
- Rangez 10 kg de livres, d'épices et bien d'autres choses encore de chaque côté de la hotte
- DynamicWhite – harmonisation parfaite de la température de couleur avec d'autres sources lumineuses




Code EAN: 4002517069941 / Numéro de matériel: 13181550 /
Ancien Numéro de matériel: 28G2950BBNF

| | |
|---|---|
| **Informations générales** | |
| Référence du modèle | DAG 2950 |
| Référence mat. du fabricant | 13181550 |
| Numéro EAN | 4002517069941 |
| Classe marketing | Silver |
| **Modèle** | |
| Hotte à panneau en verre encastrée | • |
| **Modèle et design** | |
| Couleur | Noir obsidien |
| **Modes de cuisson** | |
| Type d'évacuation d'air | Peut être équipé ultérieurement |
| Kit de recyclage en option | DUU 150,DUU 151 |
| Filtre à charbon actif en option | DKF 11-P |
| **Confort d'utilisation** | |
| Commande électronique | • |
| Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster) | 3 |
| Commandes tactiles | • |
| Commande | Commandes Touch on Glass |
| Niveaux Booster | 1 |
| Durée d'arrêt différé 10 min. | • |
| Affichage de la saturation du filtre à graisses | • |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| **Efficacité** | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A |
| Système Gestion de puissance | • |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 54,4 |
| Classe d'efficacité de la dynamique des fluides | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | B |
| **Système de filtration** | |
| Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches) | 2 |
| **Éclairage** | |
| Nombre x Watt | 1 x 7,1 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 275 lx |
| Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
| Variateur de luminosité | • |
| DynamicWhite | 2,70 - 6,00 |
| Tap2Light | • |
| **Ventilateur** | |
| Ventilateur à double entrée | • |
| **Évacuation d'air** | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 ($m^3$/h) selon EN 61591 | 240 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 ($m^3$/h) selon EN 61591 | 325 |
| Puissance de ventilation au niveau 3 ($m^3$/h) selon norme EN 61591 | 435 |

DAG 2950
Hotte à panneau en verre encastrée
862 mm | 720 m3/h | 61.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



Code EAN: 4002517069941 / Numéro de matériel: 13181550 /
Ancien Numéro de matériel: 28G2950BBNF

| | |
|---|---|
| Puissance de ventilation au niveau Booster 1 ($m^3$/h) selon la norme EN 61591 | 720 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 48,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 54,0 |
| Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 61,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 72,0 |
| Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 34,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 58,0 |
| **Air recyclé** | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 ($m^3$/h) selon EN 61591 | 210 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 ($m^3$/h) selon EN 61591 | 320 |
| Puissance de ventilation au niveau 3 ($m^3$/h) selon norme EN 61591 | 445 |
| Puissance de ventilation au niveau Booster 1 ($m^3$/h) selon norme EN 61591 | 600 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 54,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 63,0 |
| Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 70,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 77,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 56,0 |
| Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 63,0 |
| **Sécurité** | |
| Verre securit | • |
| **Caractéristiques techniques** | |
| Dimension du corps de la hotte (l x h x p) en mm | 862 x 338 x 310 |
| Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm | 338 |
| Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm | 338 |
| Hauteur totale minimale pour les modèles ventilés et externes en (mm) | 338 |
| Hauteur totale maximale des hottes en mode évacuation d'air et en mode externe en mm | 338 |
| Hauteur totale minimale pour la recirculation en (mm) | 338 |

DAG 2950

Hotte à panneau en verre encastrée

862 mm | 720 m3/h | 61.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light



Code EAN: 4002517069941 / Numéro de matériel: 13181550 / Ancien Numéro de matériel: 28G2950BBNF

| | |
|---|---|
| Hauteur totale maximale des hottes en mode recyclage en mm | 338 |
| Largeur du fût en mm | 862 |
| Hauteur du fût en mm | 338 |
| Poids net en kg | 14,3 |
| Profondeur du fût en mm | 310 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,5 |
| Prise de terre | • |
| Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm | 450 |
| Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,27 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| **Instructions de montage** | |
| Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm | 150 |
| **Accessoires fournis** | |
| Clapet anti-retour | • |

DAG 2950

Hotte à panneau en verre encastrée

862 mm | 720 m3/h | 61.0 dB(a) | Tactile | DynamicWhite | Tap2Light

