

DAH 4970 Sienna  
Zidne nape  
s Con@ctivity i SmartControl za praktično rukovanje



- ECO-motor s minimalnim vrijednostima jačine zvuka pri visokom protoku zraka
- Jedinstveni komfor pri korištenju – SmartControl i Con@ctivity
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Slobodan prostor u visini glave – sa staklenim panelom širine 898 mm
- Dizajnerski panel sa posebnom površinom u optici betona

**A++**

EAN: 4002516802419 / Materijal: 12534090 / Stari broj materijala: 28H4970CD

<b>Izvedba</b>	
Zidna napa	•
<b>Načini rada</b>	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 29 ugljeni filter
<b>Dizajn</b>	
Boja	Izgled betona
Rubno izvlačenje	•
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
SmartControl	•
Prekidač za uklj./isklj.	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Silence paket	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	28,2
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	D
<b>Sustav filtracije</b>	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filteri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	2
<b>Osvjetljenje</b>	
LED	•
Broj x W	1 x 3,2 W
Jačina osvjetljenja u lx	260 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
<b>Ventilator</b>	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na istosmjernu struju (DC-motor)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	215
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	315
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	415
Protok zraka, Booster stupanj (m <sup>3</sup> /h)	660
Protok zraka, Booster stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h)	875
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	38,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	45,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	50,0

DAH 4970 Sienna  
Zidne nape  
s Con@ctivity i SmartControl za praktično rukovanje



EAN: 4002516802419 / Materijal: 12534090 / Stari broj materijala: 28H4970CD

Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	61,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	31,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	36,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	47,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	54,0
<b>Kruženje zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	175
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	275
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	430
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	625
Protok zraka, Booster stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	720
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	46,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	73,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	76,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	32,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	39,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	50,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	59,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	62,0
<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	830-1210
Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm	420
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	830
Širina kućišta nape u mm	898
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1210
Visina kućišta nape u mm	420
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	420
Dubina kućišta nape u mm	381
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	420

DAH 4970 Sienna

Zidne nape



s Con@ctivity i SmartControl za praktično rukovanje



EAN: 4002516802419 / Materijal: 12534090 / Stari broj materijala: 28H4970CD

Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	18,0
Duljina električnog kabela u m	1,3
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik $\leq$ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,22
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
<b>Upute za montažu</b>	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
<b>Isporučeni pribor</b>	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
<b>Dodatni pribor</b>	
Aktivni ugljeni filter	Nein

DAH 4970 Sienna  
Zidne nape  
s Con@ctivity i SmartControl za praktično rukovanje



DAH4970, DAH4980 Installation drawings