Miele

DAS 4940
Hotte murale
pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch



- Combinaison parfaite avec les tables de cuisson Con@ctivity
- Design simple : panneau en verre transparent largeur 90 cm
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

A+++ ↑ D A++

Code EAN: 4002516496373 / Numéro de matériel: 11862280 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4940TD

| | |
|---|---|
| **Modèle** | |
| Hotte murale | • |
| **Modèle et design** | |
| Coloris | verre/transpar. |
| **Modes de cuisson** | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Kit de recyclage en option | DUU 151 |
| Filtre à charbon actif en option | DKF 31-P, DKF 31-R |
| **Confort d'utilisation** | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Fonction automatique Con@ctivity | • |
| Commande électronique | • |
| EasySwitch | • |
| Durée arrêt différé 5/15 min. | • |
| Niveaux Booster | 1 |
| Désactivation programmable du niveau Booster | • |
| Indicateur de saturation du filtre à graisses | • |
| Affichage de la saturation du filtre à graisses | • |
| Affichage de la saturation du filtre à charbon actif | • |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| **Efficacité et durabilité** | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A++ |
| Moteur ECO | • |
| Système Gestion de puissance | • |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 24,8 |
| Classe d'efficacité de la dynamique des fluides | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | B |
| **Système de filtration** | |
| Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches) | 2 |
| **Éclairage** | |
| LED | • |
| Nombre x Watt | 1 x 3 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 285 lx |
| Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
| Variateur de luminosité | • |
| **Ventilateur** | |
| Ventilateur à double entrée | • |
| Moteur à courant continu (moteur DC) | • |
| **Évacuation d'air** | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 ($m^3$/h) selon EN 61591 | 200 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 ($m^3$/h) selon EN 61591 | 290 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 ($m^3$/h) selon EN 61591 | 400 |
| Puissance de ventilation niveau Booster ($m^3$/h) | 625 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 36,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 44,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 51,0 |

DAS 4940
Hotte murale
pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch



Code EAN: 4002516496373 / Numéro de matériel: 11862280 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4940TD

| | |
|---|---|
| Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 62,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) | 22,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 | 48,0 |
| **Air recyclé** | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 ($m^3$/h) selon EN 61591 | 175 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 ($m^3$/h) selon EN 61591 | 270 |
| Puissance de ventilation Niveau Booster ($m^3$/h) selon EN 61591 | 610 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 ($m^3$/h) selon EN 61591 | 425 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 41,0 |
| Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 70,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 50,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 61,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 28,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 56,0 |
| **Sécurité** | |
| Sécurité Oubli | • |
| Verre securit | • |
| **Caractéristiques techniques** | |
| Largeur du fût en mm | 861 |
| Hauteur du fût en mm | 68 |
| Profondeur du fût en mm | 307 |
| Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques | 450 |
| Poids net en kg | 15,0 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,5 |
| Prise de terre | • |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,08 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| **Instructions de montage** | |
| Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
| Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière | • |
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm | 150 |
| Gabarit de montage | • |

DAS 4940
Hotte murale
pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch



Code EAN: 4002516496373 / Numéro de matériel: 11862280 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4940TD

| Accessoires fournis | |
|---|---|
| Clapet anti-retour | • |

DAS 4940
Hotte murale
pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch







DAS4940, Installation drawings