

K 7731 E

Réfrigérateur encastrable

avec zone de froid séparée, tiroir de congélation pour des températures idéales.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Stockage parfait de pommes de terre par ex. – Compartiment du bas
- Compartiment de congélation 4 intégré
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean



Code EAN: 4002516747574 / Numéro de matériel: 12444400 / Ancien Numéro de matériel: 36773105EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
<b>Design</b>	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Commande</b>	
Panneau de commande	SensorTouch
Partie réfrigération débranchable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
<b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>	
Nombre de clayettes	4
dont divisibles (FlexiBoard)	1
Nombre de tiroirs de refroidissement	1
Compartiment de rangement du beurre et du fromage	•
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	1
Balconnets de contreporte	3
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	151,84
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,41
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche en mm min.	560
Largeur de la niche en mm max.	570
Hauteur de la niche en mm min.	1772
Hauteur de la niche en mm max.	1788
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	559

K 7731 E

Réfrigérateur encastrable

avec zone de froid séparée, tiroir de congélation pour des températures idéales.




Code EAN: 4002516747574 / Numéro de matériel: 12444400 /  
Ancien Numéro de matériel: 36773105EU1

Hauteur de l'appareil en mm	1770
Profondeur de l'appareil en mm	546
Poids en kg	59,8
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	18
Poids max. façade de porte partie congélation en kg	12
Classe climatique	SN-ST
Zone de réfrigération en l	258
Zone de congélation 4 étoiles en l	16
Volume total utile en l	274
Durée de conservation en cas de panne en h	9
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	32
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Balconnet à œufs	•
Bac à glaçons	•


## K 7731 E

Réfrigérateur encastrable


avec zone de froid séparée, tiroir de congélation pour des températures idéales.



K7731F, K7731E, K7741F, installation (footnote\*) (installation drawings)



K7731F, K7731E, K7741F, built-in (footnote\*) (installation drawings)



K7731F, K7731E, K7741F, side view (installation drawings)