PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 60Hz]
Isı pompalı kurutma makinesi
Lloyd's Register onaylı, marine ve offshore alanlarına uygun, dolum ağırlığı 8.0 kg.



- Kazan hacmi 130.00 l, doldurma kapasitesi 8.0 kg
- Yoğun kullanım için test edilmiş – eşsiz Miele kalitesi
- Tam dokunmatik renkli ekran ile maksimum kullanım konforu – M Touch Flex
- Tüm tekstil ürünleri için tam kurutma – PerfectDry

EAN: 4002516218432 / Malzeme numarası: 11251190 /
Eski malzeme numarası: 52908288MAR

Tasarım	
Seitenwände Beschaffenheit	Toz boya kaplı, lotus beyazı
Yapı şekli ve model	
Yapı şekli	Önden doldurmalı
Seri	Performance Plus
Ön yüz	Paslanmaz çelik
Panel rengi	Paslanmaz çelik
Doluluk miktarı (kg)	8,0
Kazan hacmi (l)	130,00
Kurutma sistemi	Isı pompası
Kapak açılma ölçüsü [Ø], mm	370
Kapak açılma açısı (derece)	167
Kapak açılma yönü	Sol
Paslanmaz çelik petek dokulu kazan	Evet
Uygulama	
Offshore kullanım için uygun	•
Denizcilik için uygun	•
Güç verileri	
Maksimum buharlaştırma performansı (l/saat)	2,6
Program çalışma süresi (dk.)	88
Pamuklu/Dolap kuruluğu program çalışma süresi (dk.), kalan nem oranı % 48	88
Karma dokuma/Dolap kuruluğu program çalışma süresi (dk.), kalan nem oranı % 40	76
Kumanda sistemi	
Kumanda tipi	M Touch Flex
Programlanabilirlik	Programlanabilir
Program kumandası	Kalan nem kontrollü
Maks. gecikmeli başlatma süresi (saat)	24
Kalan süre göstergesi	•
Program akış göstergesi	•
Dil, her zaman kolayca seçilebilir	•
Standart elektrik bağlantısı	
Isıtma türü	Isı pompası
Elektrik bağlantısı	230V~ 60HZ
Toplam bağlantı (kW)	1,20
Sigorta (A)	10
Elektrik fişli teslimat	•
Kurutma makinesinin ölçüleri ve ağırlığı	
Dış ölçü, net yükseklik (mm)	850
Dış ölçü, net genişlik (mm)	605
Dış ölçü, net derinlik (mm)	777
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)	940
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)	660
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)	820
Net ağırlık (kg)	72,0
Brüt ağırlık (kg)	78
Maksimum zemin yükü (N)	920

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 60Hz]
Isı pompalı kurutma makinesi
Lloyd's Register onaylı, marine ve offshore alanlarına uygun, dolum ağırlığı 8.0 kg.



EAN: 4002516218432 / Malzeme numarası: 11251190 /
Eski malzeme numarası: 52908288MAR

Emisyon değerleri	
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi	≤70 dB(A) re 20 µPa
MJ/saat cinsinden odaya ısı yayılımı	3,60
Donanım	
Akıllı kazan tersine döndürme	•
Eksenel hava akışı	•
Kapakta hav filtresi	•
Bakım gerektirmeyen ısı eşanjörü filtre sistemi	•
PerfectDry	•
Softlift kazan nervürü	•
Hassas + fonksiyonu	•
Yoğuşma suyu tahliyesi	•
İletişim modülü slotu	•
Kurutma sepeti (opsiyon)	•
Kazan aydınlatması	•
Cihazdan bağımsız aksesuar	•
Verimlilik	
Geri dönüşüm oranı (%)	95
Florlu sera gazları içerir	•
Hermetik kapalı sistem	•
Soğutucu madde	R134a
Soğutucu madde miktarı (kg)	0,59
Soğutucu madde sera gazı potansiyeli (kg CO2 e)	1430
Cihaz sera gazı potansiyeli (kg CO2 e)	844,00
Bağlantı olanakları	
Ödeme sistemi (opsiyon)	•
Servis erişimi için optik arayüz	•
LAN/Wi-Fi modülü (opsiyon)	•
Standartlar, test ve onay işaretleri	
CE	•
Sıçrayan suya karşı koruma IP X4	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun	•