PDR 544 ROP [EL]

Profesyonel baca bağlantılı kurutma makinesi, elektrik ısıtmalı

Mükemmel kurutma sonuçları için M Select ROP kalan nem kontrollü.



- Kazan hacmi 800.00 l, Doldurma kapasitesi32.0 kg – 44.0 kg
- Benzersiz çamaşır koruma – petek dokulu kazan
- Air Recycling sayesinde maksimum enerji verimliliği
- Tüm tekstil ürünleri için tam kurutma – PerfectDry
- LAN ve Wi-Fi üzerinden geleceğe uyumlu ağlar

EAN: 4002516443582 / Malzeme numarası: 11795830 /
Eski malzeme numarası: 52544005EU

Yapı şekli ve model	
Yapı şekli	Önden doldurmalı
Seri	Performans
Ön yüz	Paslanmaz çelik
Panel rengi	Paslanmaz çelik
1:25 doluluk oranında maksimum doldurma miktarı	32,0
1:18 doluluk oranında maksimum doldurma miktarı	44,0
Kazan hacmi (l)	800,00
Kurutma sistemi	Atık hava
Kapak açılma ölçüsü [Ø], mm	520
Kapak açılma açısı (derece)	180
Kapak açılma yönü	Sol
Kapak açılma yönü, değiştirilebilir	•
Paslanmaz çelik petek dokulu kazan	Evet
Uygulama	
Oteller ve restoranlar için uygun	•
Huzurevleri ve bakım evleri için uygun	•
Bina yönetimi için uygun	•
Çamaşır yıkama salonları için uygun	•
Apartman ve yurtlar için uygun	•
Çamaşırhaneler ve ütü evleri için uygun	•
Esnaf ve atölyeler için uygun	•
Üniversiteler, okullar ve kreşler için uygun	•
Hastaneler için uygun	•
Kamp alanları için uygun	•
Spor kulüpleri için uygun	•
Beauty, Wellness ve Fitness için uygun	•
Muayenehaneler ve diş hekimlikleri için uygun	•
Petrokimya sanayisi için uygun	•
Gıda maddesi sanayisi için uygun	•
Eğlence parkları ve tatil tesisleri için uygun	•
Kamu tesisleri/sosyal tesisler için uygun	•
Güç verileri	
Maksimum buharlaştırma performansı (l/saat)	37,0
Program çalışma süresi (dk.)	29
Kurutma çevrimi olarak kullanım ömrü	40000
Kumanda sistemi	
Kumanda tipi	M Select Benchmark
Programlanabilirlik	Tanımlanmış parametrelerin ayarlanması
Program kumandası	Kalan nem kontrollü
Maks. gecikmeli başlatma süresi (saat)	24
Kalan süre göstergesi	•
Kolay anlaşılabilir sembollere sahip panel	•
Standart elektrik bağlantısı	
Isıtma türü	Elektrikli
Elektrik bağlantısı	3N AC 400V 50/60HZ
Elektrik ısıtma gücü (kW)	36,00

PDR 544 ROP [EL]

Profesyonel baca bağlantılı kurutma makinesi, elektrik ısıtmalı

Mükemmel kurutma sonuçları için M Select ROP kalan nem kontrollü.



EAN: 4002516443582 / Malzeme numarası: 11795830 /
Eski malzeme numarası: 52544005EU

Toplam bağlantı (kW)	37,70
Sigorta (A)	63
1 gerilim seçeneği	
Elektrik bağlantısı	3N AC 400V 60HZ
Isıtma gücü (kW)	27,00
Toplam bağlantı (kW)	28,20
Sigorta (A)	50
Kurutma makinesinin ölçüleri ve ağırlığı	
Dış ölçü, net yükseklik (mm)	1640
Dış ölçü, net genişlik (mm)	1206
Dış ölçü, net derinlik (mm)	1385
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)	1766
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)	1390
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)	1474
Net ağırlık (kg)	294,3
Brüt ağırlık (kg)	312
Maksimum zemin yükü (N)	3535
Emisyon değerleri	
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi	63 dB(A) re 20 µPa
MJ/saat cinsinden odaya ısı yayılımı	7,20
Donanım	
Akıllı kazan tersine döndürme	•
Eksenel hava akışı	•
Geniş yüzeyli hav filtresi	•
PerfectDry	•
Softlift kazan nervürü	•
AirRecycling	•
İletişim modülü slotu	•
Acil Durdurma butonu	•
Cihazdan bağımsız aksesuar	•
Bağlantı olanakları	
Ödeme sistemi (opsiyon)	•
Servis erişimi için optik arayüz	•
Azami yük kapatması/Enerji yönetimi (opsiyon)	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN modülü (opsiyon)	•
Standartlar, test ve onay işaretleri	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Sıçrayan suya karşı koruma IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun	•