

E 440/3

Carro

para limpieza óptima de microinstrumental (cirugía ocular), para 4 sets quirúrg.



- Con brazo aspersor magnético integrado
- Nivel 1 + 2: p.ej. 4 x E 441/1 o 2 x E 142 por nivel
- Nivel 3 izq.: 20 conexiones para instrumental de cuerpo hueco
- Nivel 3 derecha: 16 adap. Luer-Lock macho, manguera horizontal
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002514556260 / Número de material: 07333140 /  
Número de material antiguo: 69544004D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para inst. oftalmológico	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de oftalmología	•
<b>Capacidad</b>	
Sets quirúrgicos para microinst. [número]	4
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	515
Medidas ext., alto bruto en mm	540
Medidas ext., ancho bruto en mm	270
Medidas ext., fondo bruto en mm	525
Peso neto en kg	2,40
Peso bruto en kg	3,30
<b>Suministro del aparato</b>	
E 476 aloj. [número]	1
E 477 tope [número]	1
E 790 adapt. Luer-Lock hembra-hembra [número]	8
E 791 adapt. Luer-Lock hembra con macho [número]	8